



Micrófono de Voceo / 4 Zonas / Comunicación 1 km (3280.8 ft) / Conexión RJ45 / Medidor de Nivel 10 Segmentos / Alimentación 24V DC

SKU: SF-4012 Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Micrófonos Alámbricos

\$2,724.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El micrófono de voceo SF4012 es un dispositivo diseñado para sistemas de comunicación profesional con capacidad de gestión de 4 zonas independientes. Opera exclusivamente con el amplificador SF4120MP, estableciendo comunicación a través de puerto RJ45 mediante cable Cat5 con alcance de hasta 1 km (3280.8 ft). Permite la conexión en cascada de hasta 4 micrófonos hacia un único amplificador, facilitando la distribución de puntos de anuncio en instalaciones de mediana escala. Incorpora medidor de nivel de 10 segmentos para visualización en tiempo real de la señal de salida, selector de timbres con 2 o 4 tonos diferenciados para identificación de zonas, y controles dedicados para llamada, conversación y voceo selectivo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad para 4 zonas con conexión RJ45<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Medidor de nivel de 10 segmentos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Selector de 2 a 4 timbres diferenciados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Comunicación hasta 1 km (3280.8 ft) con cable Cat5<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Respuesta de frecuencia 80 Hz - 18 kHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alimentación 24V DC @ 2A incluida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 4 selectores de zona independientes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Botón para llamada, conversación y timbre<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voceo en grupo de zonas, por zona o en todas las zonas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conexión en cascada: máximo 4 micrófonos por amplificador<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible exclusivamente con amplificador SF4120MP</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Respuesta de frecuencia: 80 Hz - 18 kHz
Comunicación: hasta 1 km (3280.8 ft) con cable Cat5
Cascada: máximo 4 micrófonos por amplificador
Medidor de nivel: 10 segmentos LED
Timbre previo: 2 o 4 tonos diferenciados</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación: 24V DC @ 2A
Conexión: RJ45 (no IP)
Zonas: 4 selectores independientes
Controles: llamada, conversación, timbre</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Micrófono de voceo SF4012
Fuente de alimentación 24V DC @ 2A</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Voceo por zona, grupo de zonas o todas las zonas simultáneamente
Característica 2	Cascada de hasta 4 micrófonos hacia un amplificador
Característica 3	Timbre previo configurable con 2 o 4 tonos diferenciados
Característica 4	Medidor de nivel de 10 segmentos para monitoreo de salida
Característica 5	Alimentación 24V DC @ 2A incluida en el paquete
Característica 6	Conexión RJ45 mediante cable Cat5 hasta 1 km (3280.8 ft)