



Micrófono-Audífono de Solapa / Tubo Acústico Transparente / Sensibilidad -42 dB / Bocina 112 dB / Conector 3.5 mm PTT / Operación -20°C a 70°C

SKU: 25036800 Marca: RUGGEAR Categoría: Accesorios y Refacciones

\$584.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Micrófono-audífono de solapa con tubo acústico diseñado para operaciones de radiocomunicación que requieren discreción absoluta. El tubo acústico transparente canaliza el audio directamente al canal auditivo sin elementos visibles, mientras el micrófono electroreto direccional captura la voz del usuario con sensibilidad de -42 dB±3 dB a 1 kHz. La bocina integrada ofrece claridad de 112 dB para recepción nítida en entornos ruidosos. El kit de vigilancia de 2 cables combina resistencia mecánica con ergonomía para uso prolongado en operaciones encubiertas, seguridad privada o aplicaciones tácticas. Conector 3.5 mm PTT estándar permite integración directa con terminales radio compatibles, incluyendo el modelo RG360.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Tubo acústico transparente para comunicación discreta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Kit de vigilancia de 2 cables resistente y cómodo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Bocina integrada con claridad de 112 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Micrófono de electroreto direccional con sensibilidad -42 dB±3 dB (1 kHz, 2.2 kΩ)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Bocina integrada con claridad de 112 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Conector 3.5 mm PTT para fácil integración</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo: Micrófono de electroreto direccional<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sensibilidad micrófono: -42 dB±3 dB (1 kHz, 2.2 kΩ)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Claridad bocina: 112 dB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Temperatura de operación: -20°C a 70°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Conector: 3.5 mm PTT<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Configuración cable: 2 cables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tubo acústico: Transparente<li style='padding: 6px 0;*>Diseño: Ergonómico para uso prolongado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>Micrófono-audífono de solapa con tubo acústico</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación discreta mediante tubo acústico transparente
Característica 2	Micrófono electroreto direccional de alta sensibilidad -42 dB
Característica 3	Bocina integrada con claridad de recepción de 112 dB
Característica 4	Kit de vigilancia de 2 cables resistente y ergonómico
Característica 5	Conector 3.5 mm PTT para integración directa con radio
Característica 6	Operación confiable en temperaturas extremas -20°C a 70°C