



Micrófono Bidireccional / Cobertura 3 m (9.8 ft) / Montaje Cielo-Pared-Superficie / 80 dB / ABS

SKU: VERIFACT-LDT Marca: LOUROE ELECTRONICS Categoría: Micrófonos

\$6,740.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El Verifact® LDT es un micrófono bidireccional diseñado para aplicaciones profesionales de captación de audio en entornos de entrevistas, interrogatorios y monitoreo de seguridad. Su configuración con dos micrófonos opuestos interconstruidos permite la captación simultánea de sonido por los lados frontal y posterior, optimizando la cobertura conversacional en espacios como centros de terapia, laboratorios de sueño, tiendas de comida rápida, cajeros automáticos y salas de interrogatorio. El dispositivo incorpora una base antideslizante que garantiza estabilidad en superficies horizontales planas, mientras que su housing de ABS proporciona durabilidad para operación continua. La distancia de cobertura efectiva alcanza hasta 3 metros (9.8 pies) desde el elemento del micrófono, con una sensibilidad de 80 dB. La compatibilidad con bases e interfaces Louroe facilita su integración en sistemas de audio para CCTV existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Micrófono bidireccional con captación frontal y posterior<li style='margin-bottom: 8px;'>2 micrófonos opuestos interconstruidos<li style='margin-bottom: 8px;'>Cobertura de audio hasta 3 m (9.8 ft) desde el elemento del micrófono<li style='margin-bottom: 8px;'>Sensibilidad de 80 dB<li style='margin-bottom: 8px;'>Housing de ABS para mayor durabilidad<li style='margin-bottom: 8px;'>Base antideslizante para superficies horizontales planas<li style='margin-bottom: 8px;'>Instalación versátil en cielo, pared o superficies planasCompatible con bases e interfaces Louroe</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Audio</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Patrón polar: Bidireccional (frontal y posterior)<li style='margin-bottom: 6px;'>Sensibilidad: 80 dB<li style='margin-bottom: 6px;'>Cobertura efectiva: 3 m (9.8 ft)<li style='margin-bottom: 6px;'>Configuración: 2 micrófonos opuestos interconstruidos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Material del housing: ABS<li style='margin-bottom: 6px;'>Base antideslizante integrada<li style='margin-bottom: 6px;'>Montaje en cielo (techo)<li style='margin-bottom: 6px;'>Montaje en pared<li style='margin-bottom: 6px;'>Montaje en superficies planas horizontales</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad e Integración</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Compatible con bases Louroe<li style='margin-bottom: 6px;'>Compatible con interfaces Louroe<li style='margin-bottom: 6px;'>Aplicaciones: CCTV, tiendas de comida rápida, centros de desórdenes del sueño, laboratorios de terapia, cuartos de interrogación, escuelas, negocios, cajeros, tiendas departamentales</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Captación frontal y posterior para entrevistas e interrogatorios
Característica 2	Cobertura de audio hasta 3 m (9.8 ft) desde el elemento del micrófono
Característica 3	Base antideslizante para instalación estable en superficies horizontales
Característica 4	Housing ABS para resistencia en entornos de uso continuo
Característica 5	Compatible con bases e interfaces Louroe para integración flexible
Característica 6	Montaje versátil en cielo, pared o superficies planas según requerimiento