



Micrófono-Bocina para Intemperie / IP54 / Cable Kevlar Grado Médico / Resistencia 40 kg / PTT con Guantes / Clip Rotativo 360°

SKU: TX-308-K01 Marca: TXPRO Categoría: Micrófono - Audífono

\$516.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Micrófono-bocina para intemperie diseñado para radios profesionales Kenwood. Construcción sellada IP54 que previene la entrada de polvo y humedad, permitiendo su uso en condiciones ambientales exigentes. Incorpora cable reforzado con fibra Kevlar de grado médico, caracterizado por su acabado satinado que evita enredos, flexibilidad superior y resistencia a deformaciones bajo uso constante. El sistema de doble troquelado en el conector y las zonas de PTT y bocina proporciona retención de forma retráctil ante esfuerzos mecánicos. Botón PTT dimensionado para operación con guantes. Clip rotativo de 360° que facilita el posicionamiento según preferencia del usuario.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Protección IP54: sellado contra polvo y líquidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Clip rotativo 360° para ajuste de posición<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Cable reforzado con Kevlar grado médico, acabado satinado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Resistencia a jalón certificada: 40 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Botón PTT operable con guantes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diseño retráctil con doble troquelado en conector, PTT y bocina<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Compatible con radios Kenwood TK3230, TK2000, TK3000, TK3402, TK3312, TK3360, TK3170, NX240, NX340, NX220, NX320, NX420, TKD240, TKD340, TX500, TX600, TX320, TX680</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Protección</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Norma de protección: IP54<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resistencia a jalón: 40 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Operabilidad PTT: con guantes<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Mecánico y Cable</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material cable: Kevlar grado médico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Acabado cable: satinado, terso<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Clip: rotativo 360°<li style='padding: 6px 0;*>Diseño: retráctil con doble troquelado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Serie TK: TK3230, TK2000, TK3000, TK3402, TK3312, TK3360, TK3170<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Serie NX: NX240, NX340, NX220, NX320, NX420<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Serie TKD: TKD240, TKD340<li style='padding: 6px 0;*>Serie TX: TX500, TX600, TX320, TX680</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sellado IP54 contra polvo y humedad para operación en exteriores
Característica 2	Cable Kevlar grado médico con resistencia a jalón de 40 kg
Característica 3	PTT operable con guantes para uso en condiciones adversas
Característica 4	Clip rotativo 360° que se adapta a cualquier posición de trabajo
Característica 5	Diseño retráctil con doble troquelado que mantiene forma original
Característica 6	Compatible con radios Kenwood NX, TK, TKD y TX series