



Micrófono Pasivo GPS / Conector 3.5 mm / Cable 2.8 m (9.2 ft) / Llamadas Bidireccionales / Compatible T633L y T399L

SKU: A58-T633L Marca: MEITRACK Categoría: Accesorios

\$188.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Micrófono pasivo diseñado para integración con unidades GPS vehiculares Meitrack T633L y T399L. Permite establecer comunicación bidireccional entre el centro de operaciones y el conductor mediante llamadas de dos vías. El conector estándar de 3.5 mm facilita la conexión directa sin requerir interfaces adicionales. El cable de 2.8 metros proporciona flexibilidad de instalación en cabinas de vehículos comerciales. La esponja protectora integrada en la cápsula micrófonica minimiza la captación de ruido estructural y viento, preservando la inteligibilidad de voz en entornos móviles.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Micrófono pasivo de alta calidad, sin alimentación externa requerida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Conector 3.5 mm con adaptador incluido para conexión directa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Longitud total de cable: 2.8 m (9.2 ft) incluyendo adaptador<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Funcionalidad de llamadas de dos vías para comunicación remota<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Esponja protectora integrada para reducción de ruido ambiental<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad verificada con modelos T633L y T399L</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo: Micrófono pasivo
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Funcionalidad: Llamadas de dos vías
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Calidad de audio: Alta calidad para entornos vehiculares</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector: 3.5 mm
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Longitud total: 2.8 m (9.2 ft) — adaptador + micrófono
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección: Esponja protectora en cápsula micrófonica
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Alimentación: No requerida (pasivo)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Contenido</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Modelos compatibles: T633L, T399L
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Accesorio relacionado: A58T633L</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Llamadas de dos vías para comunicación remota con conductor
Característica 2	Cable de 2.8 m con adaptador integrado para instalación flexible
Característica 3	Micrófono pasivo de alta calidad sin necesidad de alimentación externa
Característica 4	Esponja protectora que reduce ruido ambiental y extiende vida útil
Característica 5	Conector estándar 3.5 mm para integración con sistemas GPS existentes
Característica 6	Diseño plug-and-play que elimina configuración compleja