



Micrófono de Escritorio Cuello de Ganso / Condensador Cardioide / Phantom +48V / Salida XLR Balanceada / Cable 8 m (26.2 ft)

SKU: EP-338 Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Micrófonos Alámbricos

\$914.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.9;

Micrófono de condensador con cuello de ganso diseñado para aplicaciones de conferencia, transmisión de voz y entornos de oficina profesional. El patrón cardioide reduce la captación de ruido ambiental, mejorando la inteligibilidad del habla. Requiere alimentación phantom +48V para operación óptima, disponible en amplificadores EPCOM compatibles. La construcción incluye base antideslizante para estabilidad en superficies de escritorio y cable XLR balanceado de 8 metros para conexión directa a mezcladores o amplificadores. La respuesta de frecuencia de 20 Hz a 18 kHz garantiza reproducción fiel del rango vocal.

Desempeño de Audio

- Tipo: Condensador
- Patrón de captación: Cardioide
- Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 18 kHz
- Sensibilidad: -40 dB ±2 dB
- Salida: Balanceada XLR
- Botón de activación integrado

Especificaciones Físicas y Eléctricas

- Alimentación: Phantom +48V (necesaria)
- Largo del micrófono: 410 mm
- Medidas base: 114 x 140 x 37 mm
- Peso: 0.78 kg
- Base antideslizante
- Amplificadores compatibles con phantom: EPB350DTB, SF4240MP, SF-2240UC, SF4240UC

Contenido del Paquete

- Micrófono de cuello de ganso con base
- Cable XLR de 8 m (26.2 ft)

Compatible con amplificadores EPCOM que incluyen alimentación phantom +48V

Contenido del Paquete

- Micrófono de cuello de ganso con base
- Cable XLR de 8 m (26.2 ft)

Nota: Para un mejor desempeño del micrófono, alimentarlo vía phantom power directo del amplificador o mixer. Si su amplificador no cuenta con phantom power para alimentación de micrófonos, se recomienda el uso del micrófono modelo SF-621A.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Patrón cardioide que minimiza ruido ambiente en entornos de oficina
Característica 2	Respuesta 20 Hz - 18 kHz para reproducción clara de voz y conferencias
Característica 3	Botón de activación para control instantáneo del audio transmitido
Característica 4	Base antideslizante de 114 x 140 mm para estabilidad en superficies de trabajo
Característica 5	Cable XLR de 8 m (26.2 ft) incluido para instalación flexible en escritorios
Característica 6	Compatible con amplificadores EPCOM que incluyen alimentación phantom +48V