



Micrófono de Localización Remota / 16 Zonas / Cascada hasta 32 Unidades / Ajuste de Volumen Entrada/Salida / Conector SC/APC

SKU: SF-6200RM Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Micrófonos Alámbricos

\$5,080.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El SF6200RM es un micrófono de localización remota diseñado para sistemas de paginación profesional con soporte para 16 zonas independientes. Permite la configuración de llamados individuales por zona o agrupaciones de zonas, con prioridad de paginación ajustable mediante software. El sistema admite una topología en cascada de hasta 32 micrófonos paginados, compuesta por 19 unidades SF6200MS y un controlador SF6200MA. Incorpora control de volumen ajustable tanto en entrada como en salida de audio, conectividad mediante fibra óptica profesional con conector SC/APC, y mecanismo de seguridad anti-funcionamiento incorrecto en su conector de interfaz.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 16 zonas de paginación con botón de paginación dedicado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Llamado por zona individual o grupos de zonas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Prioridad de paginación configurable por software<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cascada máxima: 32 micrófonos (19 SF6200MS + 1 SF6200MA)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Volumen de entrada y salida ajustable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 2 interfaces para cascada: 1 entrada y 1 salida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Plug anti-funcionamiento incorrecto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conector SC/APC para fibra óptica profesional</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Audio</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Frecuencia de respuesta: 200 Hz ~ 10 kHz</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Zonas de paginación: 16</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Micrófonos en cascada: Máximo 32</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Ajuste de volumen: Entrada y salida</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Físico</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Conector fibra óptica: SC/APC</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Interfaces de cascada: 2 (1 entrada, 1 salida)</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Mecanismo de seguridad: Plug anti-funcionamiento incorrecto</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Configuración del Sistema</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Composición máxima: 19 SF6200MS + 1 SF6200MA</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Configuración de prioridad: Por software</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Modos de paginación: Zona individual o grupos</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Paginación por zona o grupos de zonas con prioridad configurable
Característica 2	Cascada de 32 micrófonos mediante 2 interfaces de red
Característica 3	Volumen de entrada y salida ajustable para máxima flexibilidad
Característica 4	Plug de seguridad anti-funcionamiento incorrecto
Característica 5	Respuesta de frecuencia 200 Hz-10 kHz para audio preciso
Característica 6	Conector SC/APC para integración con fibra óptica profesional