



Micrófono de Escritorio / Condensador de Alta Sensibilidad / Respuesta 20-12 kHz / 2 Tonos de Timbre / Conector XLR y TRS / Alimentación Dual

SKU: SF-621A Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Micrófonos Alámbricos

\$1,474.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Micrófono condensador de escritorio diseñado para aplicaciones profesionales de avisos, anuncios y comunicación pública. Integra un sistema de tono previo con dos timbres integrados que permiten captar la atención del auditorio antes de iniciar la transmisión de voz. Su respuesta de frecuencia extendida de 20 Hz a 12 kHz garantiza reproducción de voz con baja distorsión y alta inteligibilidad. El diseño con cuello de cisne extraíble facilita el posicionamiento preciso del micrófono según las necesidades del operador. Ofrece versatilidad de conexión mediante salidas XLR y TRS para integración con equipos de audio profesionales, incluyendo amplificadores de la serie compatible.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Micrófono condensador de escritorio con alta sensibilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alta sensibilidad: -63 dB para transmisión de voz clara<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 2 tonos de timbre integrados para avisos y anuncios<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Respuesta de frecuencia extendida: 20 Hz - 12 kHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño de mesa o para escritorio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Micrófono extraíble tipo cuello de cisne<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con amplificador SF-B120<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con amplificador SF-B240</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño de Audio</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Tipo de micrófono: Condensador</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Sensibilidad: -63 dB</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 12 kHz</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Timbres integrados: 2 tonos</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Calidad de sonido: Baja distorsión</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Diseño: Base para escritorio</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Cuello de cisne: Extraíble</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Alimentación primaria: Batería 9V</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Alimentación alterna: Adaptador incluido</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Conector XLR: Sí</div><div><strong style='opacity: 0.8;'>Conector TRS: Sí</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad y Contenido</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Amplificador compatible 1: SF-B120</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Amplificador compatible 2: SF-B240</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Aplicaciones: Avisos y anuncios públicos</div><div><strong style='opacity: 0.8;'>Función especial: Sistema de tono previo</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión de voz clara con sensibilidad de -63 dB
Característica 2	Cuello de cisne extraíble para ajuste de posición
Característica 3	Sistema de tono previo para llamar atención del público
Característica 4	Conectividad profesional XLR y TRS estándar de la industria
Característica 5	Operación continua con batería 9V o adaptador incluido
Característica 6	Compatible con amplificadores SF-B120 y SF-B240