

Sin imagen disponible

Micrófono de Garganta / Compatible Radios IC-F / PTT Anillo / Cable Kevlar / Tubo Acústico / Fijación Tornillos

SKU: TX780S07 Marca: TXPRO Categoría: Micrófono - Audífono

\$728.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El micrófono de garganta ofrece comunicación efectiva en entornos de alto nivel sonoro mediante la captación directa de las vibraciones de las cuerdas vocales. Su construcción en una sola pieza integra transductor torácico, tubo acústico transparente y PTT de anillo ajustable, con cable reforzado en Kevlar y doble troquelado en puntos críticos para máxima resistencia mecánica. Diseñado para operación con casco de motocicleta cerrado, máscaras de respiración de laboratorio o equipos de fumigación. Se fija al equipo mediante tornillos para garantizar conexión estable, sin desconexiones por tensión o movimiento. No debe utilizarse con función VOX en aplicaciones de motocicleta.</p><ul style='padding-left: 20px; margin-top: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Micrófono de garganta liviano de una pieza<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con radios ICOM IC-F11, IC-F14, IC-F3021, IC-F3013, IC-F3103, IC-F3003, IC-F1000, IC-F2000, IC-F2100D<li style='margin-bottom: 8px;'>Cancelación de ruido por captación directa de vibración<li style='margin-bottom: 8px;'>Audífono con tubo acústico transparente para vigilancia<li style='margin-bottom: 8px;'>PTT de anillo resistente, ajustable y fácil de ocultar<li style='margin-bottom: 8px;'>Cable de PU reforzado con Kevlar y doble troquelado<li style='margin-bottom: 8px;'>Fijación segura al equipo por medio de tornillos<li style='margin-bottom: 8px;'>Operación con casco cerrado o máscaras de respiración<li style='margin-bottom: 8px;'>Uso no recomendado con función VOX en motocicleta</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 10px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo: Micrófono de garganta con captación por vibración de cuerdas vocales<li style='margin-bottom: 10px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Cancelación de ruido: Por contacto directo, bloquea sonido ambiental<li style='margin-bottom: 10px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Compatibilidad: Radios ICOM IC-F11, IC-F14, IC-F3021, IC-F3013, IC-F3103, IC-F3003, IC-F1000, IC-F2000, IC-F2100D<li style='margin-bottom: 10px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Uso recomendado: Casco de motocicleta cerrado, máscaras de laboratorio o fumigación<li style='margin-bottom: 10px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Advertencia: No usar con función VOX en motocicleta</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño:</h3> Una pieza liviano y ergonómico</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Audífono:</h3> Tubo acústico transparente para vigilancia</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>PTT:</h3> Anillo resistente, ajustable y fácil de ocultar</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable:</h3> PU reforzado con Kevlar</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fijación:</h3> Mediante tornillos al equipo</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 10px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Micrófono de garganta con transductor integrado<li style='margin-bottom: 10px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Audífono con tubo acústico transparente<li style='margin-bottom: 10px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>PTT de anillo ajustable y resistente<li style='margin-bottom: 10px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cable reforzado con conector fijado por tornillos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Captación por vibración para entornos de alto ruido
Característica 2	Operación con casco cerrado y máscaras de respiración
Característica 3	Accionamiento remoto ajustable para transmisión instantánea
Característica 4	Conductor reforzado para alta resistencia mecánica en campo
Característica 5	Diseño de una pieza para confort en desempeño prolongado
Característica 6	Instalación segura contra desconexiones por tensión o movimiento