



Micrófono de Mano PoC / Sensibilidad -30±4 dB / Respuesta 20-20 kHz / Construcción Robusta / Uso Prolongado

SKU: TE-RM30 Marca: TELOX

\$890.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Micrófono de mano diseñado para aplicaciones de seguridad que demandan confiabilidad operativa y alta fidelidad de audio en transmisión. Compatible exclusivamente con radios PoC Telo modelo M5. Incorpora sensibilidad de -30±4 dB con respuesta de frecuencia de 20-20 kHz, permitiendo captura precisa del espectro vocal completo. Su construcción robusta soporta condiciones exigentes de campo, mientras que su ergonomía optimiza el uso prolongado por parte de personal de seguridad y operaciones críticas. Operación con tensión de 1.1-10V DC y consumo mínimo de corriente que preserva la autonomía del dispositivo conectado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseñado para aplicaciones de seguridad confiables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alta calidad de audio en transmisión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad con radios PoC Telo M5<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Comodidad para uso prolongado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Construcción robusta para ambientes exigentes</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño de Audio</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sensibilidad: -30±4 dB (RL=1.0 kΩ, VS=2.0V DC, 1 kHz)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Impedancia: máx. 2.2 kΩ (1 kHz, RL=2.2 kΩ)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia: 20-20 kHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Nivel máximo de presión sonora: 115 dB (1 kHz THD APL)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Eléctricas y Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tensión de operación: 1.1-10V DC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo de corriente: máx. 0.5 µA (RL=2.2 kΩ, VS=3.0V DC)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Construcción robusta para ambientes exigentes<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño ergonómico para uso prolongado</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Radios PoC Telo modelo M5</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Audio preciso con sensibilidad -30±4 dB para transmisiones claras
Característica 2	Respuesta de frecuencia completa 20-20 kHz para voz natural
Característica 3	Construcción robusta para operación en ambientes exigentes
Característica 4	Diseño ergonómico para uso prolongado sin fatiga
Característica 5	Compatibilidad directa con radios PoC Telo M5
Característica 6	Bajo consumo de corriente máx. 0.5 µA para mayor autonomía