



Micrófono de Mano Push-to-Talk / Paginación Local / Supervisión por Continuidad / Compatible Onyx Series

SKU: MIC-1N Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$3,843.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Micrófono de mano con botón de pulsar para hablar (push-to-talk), diseñado como accesorio de paginación local del sistema de comando de voz digital DVC-EM. Se utiliza en centros de comando de audio para emitir anuncios de voz en vivo hacia las zonas del edificio, en lugar de depender únicamente de mensajes pregrabados. Se instala físicamente en el chasis CA-1 mediante el conjunto de montaje CMIC-1, que incluye soporte y buje protector. La paginación local tiene prioridad sobre el auricular TELH-1 y el teléfono FFT. La conexión puede supervisarse por continuidad cuando se habilita en el software de configuración. Permite la selección de zonas de paginación desde el teclado DVC-KD. Es compatible con paneles Onyx Series vía red NOTI-FIRE-NET, utilizando controladoras NCA-2 o paneles NFS2-3030.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Micrófono de mano con botón push-to-talk para paginación local<li style='margin-bottom: 8px;'>Instalación en chasis CA-1 mediante conjunto CMIC-1 con soporte y buje protector<li style='margin-bottom: 8px;'>Habilita paginación local del sistema de comando de voz digital DVC-EM<li style='margin-bottom: 8px;'>Conexión supervisada por continuidad configurable en software<li style='margin-bottom: 8px;'>Prioridad de paginación local sobre auricular TELH-1 y teléfono FFT<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con paneles Onyx Series vía NOTI-FIRE-NET (NCA-2 o NFS2-3030)<li style='margin-bottom: 8px;'>Selección de zonas de paginación desde teclado DVC-KD</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Función: Paginación local push-to-talk<li style='margin-bottom: 6px;'>Prioridad: Sobre auricular TELH-1 y teléfono FFT<li style='margin-bottom: 6px;'>Supervisión: Por continuidad (habilitable en software)<li style='margin-bottom: 6px;'>Selección de zonas: Desde teclado DVC-KD</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y de Instalación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo: Micrófono de mano<li style='margin-bottom: 6px;'>Montaje: En chasis CA-1 mediante conjunto CMIC-1<li style='margin-bottom: 6px;'>Accesorios de montaje: Soporte y buje protector incluidos en CMIC-1</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Sistema principal: DVC-EM (comando de voz digital)<li style='margin-bottom: 6px;'>Paneles compatibles: Onyx Series vía NOTI-FIRE-NET<li style='margin-bottom: 6px;'>Controladoras requeridas: NCA-2 o NFS2-3030</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Paginación de voz en vivo con prioridad sobre auricular y teléfono
Característica 2	Conexión supervisada por continuidad vía software de configuración
Característica 3	Selección de zonas desde teclado DVC-KD para distribución dirigida
Característica 4	Montaje en chasis CA-1 con conjunto CMIC-1 para instalación segura
Característica 5	Integración directa con sistema de comando de voz digital DVC-EM
Característica 6	Compatibilidad con paneles Onyx Series vía red NOTI-FIRE-NET