



Micrófono de Solapa Inalámbrico / Transmisión Digital UHF / Modulación pi/4-DQPSK / Doble Banda 540-590 MHz y 640-690 MHz / Autonomía >10 Horas / Pantalla OLED / Potencia Ajustable ≥10 dBm

SKU: EP-59L Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Micrófonos Inalámbricos

\$2,511.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El EP-59L es un micrófono de solapa digital inalámbrico diseñado para aplicaciones profesionales que demandan fiabilidad en entornos con alta densidad de señales RF. Incorpora arquitectura de transmisión digital en banda UHF con modulación pi/4-DQPSK, tecnología que reduce significativamente la tasa de error de bits respecto a sistemas analógicos convencionales, garantizando audio estable y libre de distorsiones por interferencia. El sistema de identificación ID Code con pilot tone previene el crosstalk de co-frecuencia entre unidades, mientras que la función de escaneo automático permite seleccionar canales limpios antes de cada operación. La interfaz OLED proporciona visualización en tiempo real de parámetros críticos como frecuencia, nivel de potencia y estado de batería, facilitando la gestión técnica durante eventos en vivo, presentaciones corporativas o producciones broadcast.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Transmisión digital UHF con modulación pi/4-DQPSK<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Doble rango de frecuencia: 540-590 MHz y 640-690 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Potencia de salida ajustable ≥10 dBm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tecnología ID Code anti-interferencia y anti-crosstalk de co-frecuencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Sistema de escaneo automático de frecuencias<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Pantalla OLED para información en tiempo real<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Ajuste de potencia y volumen<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diseño low-power con autonomía >10 horas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Tipo: Micrófono de solapa digital inalámbrico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Modulación: pi/4-DQPSK<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Rango de frecuencia: 540-590 MHz / 640-690 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Tecnología anti-interferencia: ID Code con pilot tone<li style='padding: 6px 0;*>Escaneo de frecuencias: Automático</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Autonomía de batería: >10 horas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Diseño de consumo: Low-power<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Pantalla: OLED<li style='padding: 6px 0;*>Controles: Ajuste de potencia y volumen<li style='padding: 6px 0;*>Visualización: Información en tiempo real</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>• Micrófono de solapa digital inalámbrico EP-59L</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión digital UHF con baja tasa de error de bits
Característica 2	Modulación pi/4-DQPSK superior a sistemas analógicos convencionales
Característica 3	Tecnología ID Code anti-interferencia y anti-crosstalk de co-frecuencia
Característica 4	Escaneo automático de frecuencias para evitar interferencias
Característica 5	Pantalla OLED con información de estado en tiempo real
Característica 6	Diseño low-power con autonomía superior a 10 horas