



Micrófono de Superficie / Cancelación de Ruido / 100 m² (1076.4 ft²) / Alta Fidelidad / Ajuste Automático de Nivel / 12 VDC

SKU: TTMIC100 Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Micrófonos

\$159.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Micrófono de superficie con cancelación de ruido de alta fidelidad diseñado para captura de audio en áreas de hasta 100 m² (1076.4 ft²). Integra ajuste automático de nivel de entrada que elimina la necesidad de configuración manual continua, optimizando la claridad de la señal en entornos variables. Su alimentación mediante 12 VDC / 1 A facilita la integración con infraestructuras de seguridad y telecomunicaciones existentes. La construcción compacta de 8 cm de diámetro y 42 g de peso permite instalaciones discretas en techo, pared o directamente en equipos CCTV. Para garantizar el desempeño óptimo del sistema, se recomienda el empleo de cable blindado que preserve la integridad de la señal audio frente a interferencias electromagnéticas.

Características Generales

- Cancelación de ruido para áreas de 100 m²
- Alta fidelidad con ajuste automático de nivel de entrada
- Terminales tipo block para conexión de cableado
- Alimentación: 12 VCC / 1 A
- Instalación flexible en techo, pared o equipos CCTV
- Dimensiones compactas: 8 cm de diámetro, 42 g de peso
- Requiere cable blindado para mejor calidad de audio

Especificaciones Físicas y Eléctricas

- Cobertura efectiva: 100 m² (1076.4 ft²)
- Alimentación: 12 VCC / 1 A
- Diámetro: 8 cm
- Peso: 42 g
- Terminales: tipo block
- Recomendación de cable: blindado para óptima calidad

Instalación y Aplicaciones

- Montaje en techo
- Montaje en pared
- Integración en equipos CCTV
- Aplicaciones: bancos, escuelas, prisiones, hospitales, mercados, fábricas, sistemas de reunión
- Control de audio oculto y monitoreo de audio

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cancelación activa de ruido para áreas de hasta 100 m²
Característica 2	Ajuste automático de nivel de entrada sin intervención manual
Característica 3	Instalación discreta en techo, pared o integrado en equipos CCTV
Característica 4	Alimentación estándar 12 VDC / 1 A compatible con sistemas existentes
Característica 5	Diseño compacto de 8 cm de diámetro y 42 g para ubicaciones reducidas
Característica 6	Requiere cable blindado para optimizar calidad de audio y minimizar interferencias