



Micrófono de Superficie / Cancelación de Ruido / 50 m² (538.2 ft²) / Ajuste Automático de Nivel / 12 VDC

SKU: TTMIC50 Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Micrófonos

\$113.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Micrófono de superficie con cancelación de ruido de alta fidelidad diseñado para aplicaciones de monitoreo de audio en espacios interiores de hasta 50 m² (538.2 ft²). Integra circuito de ajuste automático de nivel de entrada que optimiza la ganancia sin intervención del operador, garantizando consistencia en la captura de audio. Su diseño compacto permite instalación discreta en paredes, techos o directamente en gabinetes de equipos CCTV. Opera con alimentación convencional de 12 VDC, facilitando su incorporación en infraestructuras de seguridad existentes. Aplicable en entornos críticos como instituciones financieras, educativas, centros de salud, centros penitenciarios y áreas industriales donde se requiere vigilancia de audio de calidad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cancelación de ruido para alta fidelidad de sonido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cobertura de 50 m² (538.2 ft²)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Ajuste automático del nivel de entrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatible con CCTV y montaje en paredes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Terminales tipo block para conexión de cableado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Uso en interior</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño de Audio</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Cobertura: 50 m² (538.2 ft²)</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Ajuste de nivel: Automático</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Alimentación: 12 VCC / 1 A</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Dimensiones: 7.5 x 4.8 x 2.1 cm</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Conexión: Terminales tipo block</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Ambiente: Interior</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Montaje e Instalación</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Ubicaciones: Pared, techo o equipos CCTV</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Compatibilidad: Sistemas de videovigilancia CCTV</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Recomendación: Cables de audio de alta calidad para óptimo desempeño</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cancelación de ruido activa para audio claro en ambientes ruidosos
Característica 2	Ajuste automático de nivel de entrada sin configuración manual
Característica 3	Cobertura de 50 m² (538.2 ft²) para monitoreo de áreas amplias
Característica 4	Montaje versátil en pared, techo o integrado en equipos CCTV
Característica 5	Alimentación estándar 12 VDC / 1 A compatible con instalaciones existentes
Característica 6	Diseño compacto de 7.5 x 4.8 x 2.1 cm para ubicaciones discretas