



Micrófono de Techo / Matriz 16 Micrófonos / Cobertura 360° / Beamforming 8 Zonas / DSP Integrado / PoE / AES67 / 60 m² (645.8 ft²)

SKU: CM20 Marca: YEALINK Categoría: Micrófonos

\$22,997.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El CM20 es un micrófono de techo profesional diseñado para salas de conferencias medianas a grandes que requieren captación de audio de alta fidelidad. Su matriz de 16 micrófonos omnidireccionales proporciona cobertura completa de 360°, mientras que el sistema de formación de haz inteligente divide el espacio en 8 zonas independientes con 8 salidas de haz dedicadas para seguimiento preciso de múltiples altavoces. El procesador DSP integrado ejecuta cancelación de eco acústica, reducción de ruido activa y compensación de reverberación, garantizando inteligibilidad de voz superior sin necesidad de equipos externos de procesamiento. La compatibilidad con protocolo AES67 permite su incorporación directa en infraestructuras de audio sobre IP existentes, y la alimentación PoE simplifica la instalación reduciendo el cableado a una sola conexión de red.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Matriz de 16 micrófonos omnidireccionales con captación 360°<li style='margin-bottom: 8px;'>Formación de haz inteligente con 8 zonas de captación independientes<li style='margin-bottom: 8px;'>8 salidas de haz para seguimiento de altavoces<li style='margin-bottom: 8px;'>DSP integrado con cancelación de eco, reducción de ruido y reverberación<li style='margin-bottom: 8px;'>Cobertura efectiva de 60 m² (645.8 ft²), STIPA 0.72 a 4.5 m (14.8 ft)<li style='margin-bottom: 8px;'>Alimentación PoE<li style='margin-bottom: 8px;'>Protocolo AES67 para integración en redes de audio profesional</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Audio</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>16 micrófonos omnidireccionales<li style='margin-bottom: 6px;'>Cobertura 360°<li style='margin-bottom: 6px;'>Beamforming inteligente: 8 zonas independientes<li style='margin-bottom: 6px;'>8 salidas de haz<li style='margin-bottom: 6px;'>Cancelación de eco integrada<li style='margin-bottom: 6px;'>Reducción de ruido integrada<li style='margin-bottom: 6px;'>Compensación de reverberación<li style='margin-bottom: 6px;'>Cobertura: 60 m² (645.8 ft²)<li style='margin-bottom: 6px;'>Alcance efectivo: 4.5 m (14.8 ft)Índice STIPA: 0.72</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Eléctrica</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Alimentación: PoE (Power over Ethernet)<li style='margin-bottom: 6px;'>Protocolo de red: AES67DSP: Procesador de señal digital integrado</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Micrófono de techo CM20</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cancelación de eco y reducción de ruido integradas para audio cristalino
Característica 2	8 salidas de haz independientes para seguimiento preciso de altavoces
Característica 3	Alcance efectivo de 4.5 m (14.8 ft) con calidad STIPA 0.72
Característica 4	Compatible AES67 para integración nativa en redes de audio profesional
Característica 5	Alimentación PoE para instalación simplificada con un solo cable
Característica 6	Procesamiento DSP interno que elimina reverberación en salas amplias