



Micrófono de Vigilancia IP / Cancelación de Ruido / Alta Fidelidad 60-55000 Hz / Cobertura 10-50 m² / Transmisión 100 m (328 ft) / Entrada RCA / 12 Vcc

SKU: EP-MIC Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Micrófonos

\$49.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Micrófono de alta fidelidad con tecnología de cancelación de ruido diseñado para capturar audio de áreas específicas en entornos profesionales. Su patrón de captación omnidireccional y sensibilidad ajustable permiten adaptar el dispositivo a distintas dimensiones de espacio, con cobertura efectiva entre 10 y 50 metros cuadrados. La respuesta de frecuencia extendida de 60 a 55000 Hz garantiza reproducción precisa de señales de audio, mientras que su diseño compacto facilita la instalación discreta sobre cualquier superficie. Compatible con sistemas de videovigilancia CCTV mediante conexión RCA, con capacidad de transmisión de audio hasta 100 metros (328 ft) sin pérdida significativa de calidad. Operación con alimentación de 12 Vcc.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;*>Desempeño de Audio</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px;*>• Cancelación de ruido de alta fidelidad<li style='margin-bottom: 8px;*>• Micrófono omnidireccional de alta sensibilidad<li style='margin-bottom: 8px;*>• Sensibilidad ajustable<li style='margin-bottom: 8px;*>• Rango de frecuencia: 60 - 55000 Hz<li style='margin-bottom: 8px;*>• Cobertura de área: 10 ~ 50 m²<li style='margin-bottom: 8px;*>• Transmisión de audio: hasta 100 m (328 ft)</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;*>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px;*>• Alimentación: 12 Vcc<li style='margin-bottom: 8px;*>• Entrada de audio: RCA<li style='margin-bottom: 8px;*>• Diseño compacto para instalación discreta<li style='margin-bottom: 8px;*>• Instalación sobre cualquier superficie</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px;*>• 1 Micrófono EPMIC</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cancelación de ruido para audio claro en ambientes complejos
Característica 2	Omnidireccional de alta sensibilidad con ajuste fino de ganancia
Característica 3	Cobertura adaptativa de 10 a 50 m² según espacio
Característica 4	Transmisión de audio hasta 100 m (328 ft) sin degradación
Característica 5	Diseño compacto para instalación discreta en cualquier superficie
Característica 6	Respuesta de frecuencia extendida 60-55000 Hz para definición precisa