



Micrófono de Voceo / Cuello Ganso 409 mm / Alimentación 12 V / Phantom 48 V / Respuesta 20 Hz a 20 kHz / LED

SKU: DS-QAE0MG0G1 Marca: HIKVISION Categoría: Micrófonos Alámbricos

\$1,523.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El micrófono de voceo con cuello de ganso está diseñado para aplicaciones profesionales de audio en entornos de conferencia, voceo institucional y comunicaciones corporativas. Su cápsula electret en forma de gota, combinada con una respuesta de frecuencia de rango completo, garantiza la captación de voz clara y natural con mínima interferencia ambiental. La alimentación dual permite su integración directa en sistemas de 12 VCC o en consolas y mezcladores con alimentación phantom de 48 V, ofreciendo versatilidad de despliegue. El cuello flexible de 409 mm facilita el posicionamiento omnidireccional preciso hacia la fuente sonora sin necesidad de movimientos mecánicos complejos. Los indicadores LED integrados en la base y la canastilla superior proporcionan retroalimentación visual inmediata del estado operativo del dispositivo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; color: inherit;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cápsula electret con rango de captación de 0.5 metros<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Respuesta de frecuencia de 20 Hz a 20 kHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Relación señal/ruido de 70 dB y rango dinámico de 80 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Impedancia nominal de 120 Ω<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cuello de ganso flexible de 409 mm con ajuste omnidireccional de 360°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Indicadores LED en botón de base y punta del micrófono<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Alimentación dual: 12 VCC o phantom 48 V<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 15px;*>Consumo de corriente de entrada ≤ 10 mA</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; color: inherit;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; color: inherit;*>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Tipo de micrófono: Electret<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Rango de captación: 0.5 metros<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Respuesta de frecuencia: 20 Hz a 20 kHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Relación señal/ruido (SNR): 70 dB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Impedancia: 120 Ω<div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; color: inherit;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; color: inherit;*>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Voltaje de operación: 12 VCC / Phantom 48 V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Corriente de entrada: ≤ 10 mA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Dimensiones de base: 35 × 98 × 119 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Longitud del cuello: 409 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Peso: Aproximadamente 0.59 kg</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; color: inherit;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; color: inherit;*>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuello flexible con ajuste omnidireccional de 360°
Característica 2	Operación estable con consumo de corriente menor a 10 mA
Característica 3	Relación señal/ruido de 70 dB para audio nítido
Característica 4	Rango dinámico de 80 dB para voz natural
Característica 5	Indicadores LED visuales en base y canastilla
Característica 6	Cápsula en gota que reduce interferencias externas