



Micrófono Inalámbrico de Mano / Rango UHF 640-690 MHz / Potencia Ajustable 7 Niveles / Autonomía >10 Horas / Display OLED / Mute por Caída

SKU: EP-59E Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Micrófonos Inalámbricos

\$3,223.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Micrófono inalámbrico de mano diseñado para entornos profesionales de conferencia y eventos corporativos. Opera en banda UHF con modulación digital PI/4-DQPSK que garantiza transmisiones estables y una tasa de error mínima. Incorpora código piloto ID para prevenir interferencias y cruce de frecuencias en instalaciones con múltiples dispositivos. El sistema de autosilenciamiento por caída responde en milisegundos, eliminando ruidos accidentales durante manipulación o descuido. La pantalla OLED permite monitorear estado, nivel de potencia y parámetros operativos en tiempo real. Su batería ofrece autonomía superior a 10 horas de uso continuo, con sistema expandible para jornadas extendidas. Cuenta con 7 niveles ajustables de potencia de transmisión, ecualización y reverberación configurables, y diseño ergonómico redondeado para sesiones prolongadas.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño de Audio y RF</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Tipo: Micrófono inalámbrico de mano<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Rango de frecuencia: 640 - 690 MHz (UHF)<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Modulación: PI/4-DQPSK digital<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Potencia de salida: ≥10 dBm<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Niveles de potencia ajustables: 7 niveles<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Ecualización: Ajustable<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Código piloto ID: Sí (prevención de cruce de frecuencias)<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Reverberación: Ajustable</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Energía y Físico</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Autonomía de batería: >10 horas continuas<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Sistema de baterías: Expandible<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Pantalla: OLED para monitoreo en tiempo real<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Diseño: Ergonómico con forma redondeada</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Micrófono inalámbrico de mano Epcom ProAudio EP59E</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mute automático por caída con respuesta en milisegundos para eliminar ruidos de impacto
Característica 2	Tecnología PI/4-DQPSK para transmisión estable en entornos con interferencias
Característica 3	Control de potencia de transmisión en 7 niveles para ajuste según distancia y entorno
Característica 4	Pantalla OLED para monitoreo en tiempo real de estado, frecuencia y batería
Característica 5	Diseño ergonómico redondeado para uso prolongado en presentaciones y eventos
Característica 6	Función de mute por clic simple y doble clic con cancelación remota vía receptor