



Micrófono Omnidireccional / Cobertura 10-100 m² / Cancelación de Ruido / Alta Fidelidad / Protección de Polaridad / Diseño Compacto

SKU: MIC502 Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Micrófonos

\$260.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Micrófono omnidireccional tipo cuadro diseñado para aplicaciones profesionales de monitoreo y control de audio en entornos de seguridad. Integra un chip procesador de ruido que garantiza alta fidelidad en la captación de sonido, con ajuste automático de nivel de entrada que elimina la necesidad de configuración manual continua. Su construcción metálica a prueba de explosión y circuito de protección de polaridad en la alimentación aseguran durabilidad y seguridad operativa en instalaciones críticas como bancos, escuelas, prisiones, hospitales, mercados, fábricas y sistemas de conferencia. El formato compacto permite su integración discreta en paredes, techos o equipos de videovigilancia CCTV.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Micrófono omnidireccional a prueba de explosión con cobertura de 10 a 100 m²<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cancelación de ruido con chip procesador de alta fidelidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ajuste automático de nivel de entrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Circuito de protección de polaridad en alimentación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conectores DC + RCA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño compacto para instalación en pared, techo o equipos CCTV</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Patrón polar: Omnidireccional<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cobertura de recepción: 10 ~ 100 m²<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Impedancia: 600 ohms<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cancelación de ruido: Chip procesador integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ajuste de nivel: Automático</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 45 x 45 x 19 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Carcasa metálica a prueba de explosión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección de polaridad: Circuito integrado en alimentación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conectores: DC + RCA</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 x Micrófono omnidireccional MIC502<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Accesorios de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cancelación de ruido con chip procesador para audio claro en ambientes complejos
Característica 2	Cobertura ajustable de 10 a 100 m² para adaptarse a diferentes espacios
Característica 3	Circuito de protección de polaridad que previene daños por conexión incorrecta
Característica 4	Diseño compacto 45×45×19 mm para instalación discreta en pared, techo o equipos
Característica 5	Ajuste automático de nivel de entrada que optimiza la captación sin intervención manual
Característica 6	Construcción metálica a prueba de explosión para entornos industriales y de seguridad