



Micrófono Omnidireccional / Cobertura 10-100 m² / Sensibilidad -48 dB / Relación Señal/Ruido 78 dB / Alimentación 12V DC / Diseño Compacto 80x27 mm

SKU: MT500 Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Micrófonos

\$1,203.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Micrófono omnidireccional diseñado para la captura de conversaciones en interiores, con cobertura de 10 a 100 m². Integra sensibilidad de -48 dB y relación señal/ruido de 78 dB para minimizar interferencias y garantizar audio cristalino. Soporta presión sonora máxima de 120 dB SPL, lo que lo hace apto para ambientes con variabilidad acústica. Su alimentación en 12V DC asegura estabilidad operativa en sistemas de seguridad profesional. El diseño compacto de 80x27 mm facilita instalaciones discretas en espacios como salas de juicios orales, instituciones educativas, bancos, transporte, conferencias, casas de cambio y clínicas de salud. Para óptimo desempeño se recomienda el uso de cables de audio de alta calidad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Área de cobertura: 10 - 100 m²<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Sensibilidad: -48 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Relación señal/ruido: 78 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Presión sonora máxima: 120 dB SPL<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Estabilidad de voltaje: DC 12V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Tamaño: ø 80 mm x 27 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Área de cobertura: 10 - 100 m²<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sensibilidad: -48 dB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Relación señal/ruido: 78 dB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Presión sonora máxima: 120 dB SPL</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: DC 12V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: ø 80 mm x 27 mm</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Micrófono omnidireccional MT500</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Captura de conversaciones en espacios de hasta 100 m²
Característica 2	Audio cristalino con alta sensibilidad de -48 dB
Característica 3	Rechazo de interferencia con SNR de 78 dB
Característica 4	Soporta presión sonora máxima de 120 dB SPL
Característica 5	Alimentación estable en 12V DC para integración continua
Característica 6	Factor de forma compacto para instalación discreta

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 10:07