



Micrófono para Radio Móvil / 6 Pines / Voltaje 1V a 10V / Base con Tornillos / Busca Rosca Integrada / -40°C a +70°C

SKU: TX2001 Marca: TXPRO Categoría: Micrófono - Audífono

\$266.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Micrófono de 6 pines diseñado como alternativa profesional a los micrófonos originales KMC22/14 para radios móviles. Compatible con más de 40 modelos de la serie TK, TKR y TM de Kenwood, incluyendo TK-760, TK-762, TK-860, TK-862, TK-880, TM-261A, TM-271A, TKR-740, TKR-750, entre otros. Incorpora busca rosca integrada para colgar el micrófono en cualquier posición y base de montaje con tornillos para instalación fija. Soporta rango de voltaje de operación de 1V a 10V y temperaturas extremas de -40°C a +70°C, garantizando funcionamiento confiable en condiciones ambientales adversas.

Características Generales

- Conector de 6 pines para conexión segura
- Diseño adaptable con busca rosca integrada
- Alternativa a micrófonos originales KMC22/14
- Voltaje de operación: 1V a 10V
- Temperatura de operación: -40°C a +70°C
- Desempeño
- Físicas / Eléctricas
- Conector: 6 pines
- Montaje: Base con 2 tornillos
- Busca rosca: Integrada
- Compatibilidad

TK-768, TK-768G, TK-780, TK-780G, TK-785, TK-805, TK-805D, TK-806, TK-806D, TK-809, TK-8102, TK-8108, TK-815, TK-8150, TK-8160, TK-8180, TK-830, TK-840, TK-841, TK-850, TK-852, TK-859, TK-860, TK-860G, TK-862, TK-862G, TK-863, TK-863G, TK-868, TK-868G, TK-880, TK-880G, TK-885, TKR-740, TKR-750, TKR-830, TKR-850, TM-261A, TM-271A, TM-461A, TM-471A, TK709, TK809, TK7102, TK7108

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad con más de 40 modelos de radios Kenwood
Característica 2	Conector de 6 pines para conexión estable y segura
Característica 3	Busca rosca integrada para colgar en cualquier posición
Característica 4	Rango de voltaje amplio 1V a 10V para diversas instalaciones
Característica 5	Operación en temperaturas extremas -40°C a +70°C
Característica 6	Base de montaje con tornillos para fijación permanente