



Micrófono para Radio Móvil / Conector 8 Pines / IP54 / Cable PU con Kevlar / 40 kg Resistencia / PTT con Guantes

SKU: TXY221 Marca: TXPRO Categoría: Micrófono - Audífono

\$250.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Micrófono para radio móvil diseñado para operación profesional en entornos exigentes. Integra conector de 8 pins compatible con radios YAESU VERTEX VX2100, VX200, VX4100 y VX3200. La construcción incorpora cable de poliuretano reforzado con Kevlar que soporta 40 kg en prueba de jalón, garantizando resistencia mecánica superior. El mecanismo retráctil con recuperación automática mantiene el cable en estado original sin intervención del operador. El botón PTT está dimensionado para activación efectiva con guantes de protección. Certificación IP54 para operación confiable en condiciones de polvo y exposición a salpicaduras de líquidos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Conector de 8 pins compatible con radios YAESU VERTEX<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección IP54 contra polvo y líquidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Botón PTT funcional con uso de guantes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Cable de PU reforzado con Kevlar, 40 kg resistencia a tracción<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño retráctil con recuperación automática del cable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Cable de PU color satinado, material de grado médico, no se enreda</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad: YAESU VERTEX VX2100 / VX200 / VX4100 / VX3200<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conector: 8 pins<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: IP54 (polvo y líquidos)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia mecánica: 40 kg en prueba de jalón</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material del cable: PU color satinado con refuerzo de Kevlar<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Característica del cable: terso, no se enreda, grado médico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mecanismo: retráctil con recuperación automática<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Refuerzo de conector: doble troquelado</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Micrófono para radio móvil TXY221</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	PTT operable con guantes para uso en campo industrial
Característica 2	Cable PU con Kevlar: 40 kg de resistencia a tracción
Característica 3	Recuperación automática del cable retráctil
Característica 4	Doble troquelado reforzado en conector para mayor durabilidad
Característica 5	Material de grado médico que no se enreda
Característica 6	IP54 sellado contra polvo y salpicaduras de líquidos