



Micrófono para Radio Móvil / Conector RJ-45 de 6 Pines / Teclado Retroiluminado / IP54 / Cable Kevlar 40 kg

SKU: TXY220 Marca: TXPRO Categoría: Accesorios Generales

\$297.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Micrófono de mano profesional diseñado para radios móviles YAESU, equipado con conector RJ-45 de 6 pines que garantiza conexión estable en entornos de operación intensiva. Incorpora teclado retroiluminado para facilitar la operación en condiciones de baja luminosidad, entrada manual de tonos DTMF para establecimiento de parches automáticos, y cuatro teclas programables que permiten adaptar funciones según protocolos de comunicación específicos. El cable reforzado con fibra de Kevlar soporta 40 kg de resistencia a la tracción, reduciendo fallos por fatiga mecánica en instalaciones móviles. Clasificación IP54 para protección contra ingreso de polvo y proyección de líquidos. Compatible con más de 15 modelos de la serie FT incluyendo FT-7800R/E, FT-8800R/E, FT-8900R/E, FT-2800M, FT-1802M, FT-1900R/E y FT-2900R/E.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Conector RJ-45 de 6 pines para compatibilidad con radios YAESU<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Teclado retroiluminado para uso nocturno eficiente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 4 teclas programables para funciones personalizadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Entrada manual de tonos DTMF para parches automáticos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 4 teclas programables para funciones personalizadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Botón PTT operable con guantes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Conexión segura con conector multipolo de 6 pines<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cable reforzado con Kevlar, 40 kg resistencia a tracción<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cable terso de PU color satinado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Estándar de protección IP54 contra polvo y líquidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Función PTT (Push to Talk)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Entrada DTMF manual<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>4 teclas programables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Teclado retroiluminado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Botón PTT operable con guantes<li style='padding: 6px 0;*>Compatibilidad: 15+ modelos de radios móviles</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Conector: RJ-45 de 6 pines<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cable reforzado con Kevlar<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resistencia a tracción: 40 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material cable: PU color satinado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección: IP54<li style='padding: 6px 0;*>Modelos compatibles: MH48-A6J, MH-48A6J, MH-48</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Radios Compatibles</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>FT-7800R, FT-7800E, FT-7800<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>FT-8800R, FT-8800E, FT-8800<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>FT-8900R, FT-8900E, FT-8900<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>FT-2800M, FT-1802M<li style='padding: 6px 0;*>FT-1900R, FT-1900E, FT-1900<li style='padding: 6px 0;*>FT-2900R, FT-2900E, FT-2900</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Teclado retroiluminado para operación nocturna sin interrupciones
Característica 2	Entrada manual DTMF para parches automáticos y control remoto
Característica 3	4 teclas programables para funciones personalizadas por usuario
Característica 4	Cable reforzado con Kevlar con 40 kg de resistencia a tracción
Característica 5	Conector RJ-45 de 6 pines con compatibilidad multipolo segura
Característica 6	PTT operable con guantes para entornos industriales y de campo