



Micrófono PTT para Radio Móvil / Conector 8 Pines / IP54 / Cable Reforzado Kevlar / Resistencia 40 kg

SKU: TXH221 Marca: TXPRO Categoría: Micrófonos y Diademas

\$613.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Micrófono móvil estándar con funcionalidad PTT (pulsar para hablar) para control de radios móviles HYT MD760/780/786. Diseñado para operación en entornos profesionales donde la fiabilidad de la comunicación es crítica. El conector multipolo de 8 pines con doble troquelado garantiza una conexión mecánicamente estable que resiste vibraciones y movimientos continuos. La construcción con cables reforzados en Kevlar de grado médico y revestimiento de poliuretano terso minimiza el riesgo de fallos por fatiga del cable en aplicaciones de uso intensivo. La clasificación IP54 permite su despliegue en condiciones ambientales adversas con presencia de polvo y salpicaduras ocasionales de líquido.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Funcionalidad PTT (pulsar para hablar) para control remoto de radio móvil<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conector redondo multipolo de 8 pines con doble troquelado reforzado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Botón PTT dimensionado para operación con guantes en bajas temperaturas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cables reforzados con fibra Kevlar de grado médico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia a tracción certificada: 40 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección IP54: sellado contra polvo y salpicaduras de líquido<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cable de poliuretano (PU) terso color satinado, anti-enredos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Ambiental</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad: Radios móviles HYT MD760, MD780, MD786
Funcionalidad: PTT (pulsar para hablar)
Protección ambiental: IP54 (polvo y salpicaduras de líquido)
Operabilidad: Botón PTT usable con guantes
Temperatura de operación: Bajas temperaturas (diseño para guantes)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conector: Multipolo redondo de 8 pines
Mecanismo de retención: Doble troquelado reforzado
Refuerzo de cable: Fibra Kevlar grado médico
Resistencia a tracción: 40 kg
Material del cable: Poliuretano (PU) terso
Acabado del cable: Color satinado, anti-enredos</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Micrófono móvil estándar con PTT TXH221
• Conector de 8 pines integrado</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conector multipolo de 8 pines con doble troquelado para fijación segura
Característica 2	Botón PTT operable con guantes en condiciones de baja temperatura
Característica 3	Cables reforzados con Kevlar grado médico para máxima durabilidad
Característica 4	Resistencia a tracción de 40 kg para entornos industriales exigentes
Característica 5	Protección IP54 contra polvo y salpicaduras de líquido
Característica 6	Cable terso de PU color satinado que no se enreda durante operación