



SKU: HNPTT Marca: HONEYWELL PAVA Categoría: Micrófonos Inalámbricos

\$1,204.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.9; font-size: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"/><div style="margin-bottom: 30px;"/><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;"/><Microfófono de mano tipo push-to-talk con transductor dinámico, diseñado como accesorio de anuncio de voz en vivo para sistemas de perifoneo y voz de evacuación. Permite al operador emitir anuncios manuales mediante un botón de comunicación remota. Su patrón polar hipercardiode favorece la captación frontal de la voz y atenúa el ruido de fondo, resultando ideal para recepciones, casetas de control y centros de monitoreo donde se requiere inteligibilidad por megafonía. Con una impedancia de 500 Ω y respuesta de frecuencia de 50 Hz a 15 kHz, garantiza reproducción clara del habla. Su construcción ligera de 30 g facilita el uso prolongado sin fatiga. Funciona como componente opcional de los sistemas digitales X-DCS2000/EN y X-NPMR.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"/><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;"/><Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"/><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;"/><Microfófono dinámico de tipo push-to-talk con contacto de conmutación remota<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;"/><Patrón polar hipercardiode para captación frontal con menor ruido ambiental<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;"/><Impedancia de 500 Ω<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;"/><Respuesta de frecuencia de 50 Hz a 15 kHz<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;"/><Peso ligero de 30 g con construcción duradera para uso prolongado<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;"/><Componente opcional para sistemas X-DCS2000/EN<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;"/><Componente opcional para sistemas X-NPMR</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"/><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"/><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;"/><Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"/><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"/><Tipo: Push-to-talk dinámico<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"/><Patrón polar: Hipercardiode<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"/><Impedancia: 500 Ω<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"/><Respuesta de frecuencia: 50 Hz - 15 kHz</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"/><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;"/><Físicas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"/><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"/><Peso: 30 g<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"/><Conmutación: Contacto remoto integrado<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"/><Construcción: Duradera para uso prolongado</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"/><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;"/><Compatibilidad</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"/><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"/><Sistema X-DCS2000/EN (accesorio opcional)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"/><Sistema X-NPMR (accesorio opcional)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Claridad vocal superior para comunicaciones de emergencia críticas
Característica 2	Operación intuitiva con botón push-to-talk para respuesta inmediata
Característica 3	Construcción ligera de 30 g para uso prolongado sin fatiga
Característica 4	Patrón hipercardioidé que rechaza ruido ambiental lateral y posterior
Característica 5	Contacto de conmutación remota para integración con sistemas de control
Característica 6	Compatible como componente opcional para sistema X-DCS2000/EN