



CPE/PtP Exterior / Wi-Fi 6 5 GHz / 2400 Mbps / Conectores RP-SMA / Puerto Gigabit / IP54 / Montaje en Poste

SKU: L11UG-5HAXD-NB Marca: MIKROTIK Categoría: 5 y 6 GHz

\$3,118.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El NetBox 5 ax es un dispositivo exterior de doble cadena diseñado para operar como punto de acceso, cliente CPE o enlace punto a punto en entornos profesionales. Integra radio Wi-Fi 6 (802.11ax) en banda 5 GHz con capacidad de 2400 Mbps, equipada con conectores RP-SMA que permiten la conexión de antenas externas según los requerimientos de cobertura o alcance del proyecto. La unidad incorpora una CPU Qualcomm Maple de arquitectura ARM a 800 MHz con 256 MB de RAM, garantizando procesamiento estable para gestión de tráfico y servicios concurrentes. El chasis con clasificación IP54 y montaje en poste está preparado para condiciones exteriores, mientras que el puerto Gigabit Ethernet con soporte PoE simplifica la instalación al reducir el cableado necesario. Un puerto USB adicional con salida de 1.5A permite expandir funcionalidades con almacenamiento externo u otros periféricos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>2 cadenas en 5 GHz con 2400 Mbps de capacidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Wi-Fi 6 (802.11ax) en banda 5 GHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Conectores RP-SMA para antenas externas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>CPU Qualcomm ARM de 800 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>256 MB de RAM<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Puerto Gigabit Ethernet con entrada PoE<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Puerto USB con salida 1.5A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Diseño exterior IP54 con montaje en poste<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Funciones configurables: AP, CPE o punto a punto</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Estándar inalámbrico: Wi-Fi 6 (802.11ax)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Banda de operación: 5 GHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cadenas: 2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Velocidad máxima: 2400 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alcance máximo PtP: hasta 30 km (con antena direccional adecuada)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>CPU: Qualcomm Maple ARM de 800 MHz</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección exterior: IP54<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Montaje: en poste<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Conectores de antena: RP-SMA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Puerto Ethernet: 1x Gigabit con PoE<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Puerto USB: 1x con salida 1.5A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Memoria RAM: 256 MB</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Unidad NetBox 5 ax<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Soporte de montaje en poste<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Guía de inicio rápido</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Radio Wi-Fi 6 de doble cadena para AP, CPE o enlaces punto a punto
Característica 2	Conectores RP-SMA para antenas externas intercambiables según aplicación
Característica 3	CPU Qualcomm ARM de 800 MHz con 256 MB de RAM para procesamiento estable
Característica 4	Puerto USB con salida 1.5A para almacenamiento o periféricos adicionales
Característica 5	Alimentación PoE en puerto Gigabit para instalación simplificada
Característica 6	Enlace punto a punto hasta 30 km con antena direccional adecuada