



Adaptador USB Wi-Fi / Dual Band AC600 / 2.4 GHz y 5 GHz Simultáneas / Antena Omnidireccional / Diseño Nano

SKU: ARCHER-TX20U-NANO Marca: TP-LINK Categoría: Adaptadores Inalámbricos

\$560.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Adaptador USB inalámbrico de doble banda que permite actualizar computadoras de escritorio o portátiles a conectividad Wi-Fi AC600. Opera simultáneamente en 2.4 GHz y 5 GHz, distribuyendo el tráfico según las capacidades de la red disponible. Incorpora antena omnidireccional para mantener estabilidad de señal sin necesidad de ajustes mecánicos. Su factor de forma nano permite instalación semipermanente en puertos USB sin interferir con dispositivos adyacentes. Compatible con sistemas Windows y macOS para integración en entornos heterogéneos. Soporta estándares de seguridad WEP, WPA/WPA2 y WPA-PSK/WPA2-PSK de 64/128 bits.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Velocidad máxima: 600 Mbps (200 Mbps @ 2.4 GHz + 433 Mbps @ 5 GHz)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Bandas: 2.4 GHz y 5 GHz simultáneas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Antena: Omnidireccional integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Interfaz: USB 2.0<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Seguridad: WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (64/128 bits)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Botón: Botón WPS integrado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Desempeño de Red</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Estándar inalámbrico: IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11n/g/b 2.4 GHz</p><p style='margin: 6px 0;'>Velocidad 5 GHz: 433 Mbps</p><p style='margin: 6px 0;'>Velocidad 2.4 GHz: 200 Mbps</p><p style='margin: 6px 0;'>Velocidad total: 600 Mbps</p><p style='margin: 6px 0;'>Tipo de antena: Omnidireccional</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Interfaz: USB 2.0</p><p style='margin: 6px 0;'>Factor de forma: Nano compacto</p><p style='margin: 6px 0;'>Botón: WPS</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Adaptador USB inalámbrico Archer T2U Nano</p><p style='margin: 6px 0;'>Guía de inicio rápido</p><p style='margin: 6px 0;'>CD de recursos (controladores y utilidades)</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Actualiza equipos a Wi-Fi AC con hasta 600 Mbps agregados
Característica 2	Banda 2.4 GHz a 200 Mbps para alcance, 5 GHz a 433 Mbps para rendimiento
Característica 3	Antena omnidireccional integrada para recepción estable en cualquier orientación
Característica 4	Factor nano para uso permanente sin obstruir puertos USB adyacentes
Característica 5	Compatible con Windows 7 a 10 y macOS para despliegue multiplataforma
Característica 6	Cifrado WEP, WPA/WPA2 y WPA-PSK/WPA2-PSK de 64/128 bits