



Mini baliza LED / Montaje permanente / SAE Clase III / 12-80 VCC / IP67 / -30°C a +50°C

SKU: X6267-B Marca: ECCO Categoría: Rojo-Azul-Verde

\$1,299.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Las balizas LED de la serie 6267 son unidades libres de mantenimiento equipadas con tres LED de última generación y operación de flash Pulse8, produciendo una señal de advertencia óptima para aplicaciones industriales. Su amplio rango de funcionamiento de 12-80 VCC la convierte en la solución ideal para vehículos eléctricos. La tecnología LED garantiza larga vida útil sin problemas junto con características de bajo consumo de amperios, posicionándola como un reemplazo superior para balizas giratorias o estroboscópicas tradicionales.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Operación de flash Pulse8: 8 flashes por ciclo (70 FPM)Bajo consumo energético: 0.12 amperiosRango de voltaje amplio: 12-80 VCCProtección IP67 contra ingreso de agua y polvoResistencia a temperaturas extremas: -30°C a +50°CBase de nylon reforzado con componentes electrónicos sellados con epóxicoCertificación SAE J845 Clase III<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Alimentación</div><div style='font-weight: 600;*>12-80 VCC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Patrón de flash</div><div style='font-weight: 600;*>Pulse8, 8 flashes/ciclo, 70 FPM</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Protección</div><div style='font-weight: 600;*>IP67</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura de operación</div><div style='font-weight: 600;*>-30°C a +50°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Certificación</div><div style='font-weight: 600;*>SAE J845 Clase III</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color de LED</div><div style='font-weight: 600;*>Azul</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de montaje</div><div style='font-weight: 600;*>Permanente</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Construcción</div><div style='font-weight: 600;*>Base nylon reforzado, sellado epóxico</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación Pulse8 con 70 flashes por minuto
Característica 2	Consumo ultrabajo de 0.12 amperios
Característica 3	Rango de voltaje amplio 12-80 VCC
Característica 4	Protección IP67 contra agua y polvo
Característica 5	Base de nylon reforzado con sellado epóxico
Característica 6	Reemplazo ideal para balizas giratorias