



Mini baliza LED / Montaje permanente / SAE Clase III / 12-80 VCC / IP67 / Pulse8

SKU: X6267-R Marca: ECCO Categoría: Rojo-Azul-Verde

\$810.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p style="color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;">Las balizas LED de la serie 6267 son unidades libres de mantenimiento que incorporan tres de los LEDs más avanzados del mercado con operación de flash Pulse8, generando una señal de advertencia altamente efectiva para aplicaciones industriales. Su amplio rango de funcionamiento de 12-80 VCC la convierte en la solución ideal para vehículos eléctricos y equipos con sistemas de voltaje variable. La larga vida útil y las características de bajo consumo de la tecnología LED la posicionan como un reemplazo superior para balizas giratorias o estroboscópicas tradicionales, reduciendo costos operativos y tiempos de inactividad.</p><h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características principales</h3><ul style="color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;">Operación Pulse8: 8 destellos por ciclo (70 fpm)Rango de voltaje: 12-80 VCCConsumo eléctrico: 0.12 amperiosBase de nylon reforzado con sellado epóxicoLente de policarbonato con protección de polaridad inversaCumplimiento SAE J845 Clase IIIGrado de protección IP67Montaje permanenteColor de iluminación: rojo<h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;">Voltaje de operación</div><div style="font-weight: 600; font-size: 15px;">12-80 VCC</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;">Consumo de corriente</div><div style="font-weight: 600; font-size: 15px;">0.12 A</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;">Patrón de flash</div><div style="font-weight: 600; font-size: 15px;">Pulse8 (8 flashes/ciclo)</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;">Frecuencia de flash</div><div style="font-weight: 600; font-size: 15px;">70 fpm</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;">Material de base</div><div style="font-weight: 600; font-size: 15px;">Nylon reforzado</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;">Sellado de electrónicos</div><div style="font-weight: 600; font-size: 15px;">Epóxico</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;">Material de lente</div><div style="font-weight: 600; font-size: 15px;">Policarbonato</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;">Protección eléctrica</div><div style="font-weight: 600; font-size: 15px;">Polaridad inversa</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;">Norma SAE</div><div style="font-weight: 600; font-size: 15px;">J845 Clase III</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;">Grado de protección</div><div style="font-weight: 600; font-size: 15px;">IP67</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;">Color de iluminación</div><div style="font-weight: 600; font-size: 15px;">Rojo</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;">Tipo de montaje</div><div style="font-weight: 600; font-size: 15px;">Permanente</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;">Cantidad de LEDs</div><div style="font-weight: 600; font-size: 15px;">3 LEDs</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;">Mantenimiento</div><div style="font-weight: 600; font-size: 15px;">Libre de mantenimiento</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación Pulse8 con 8 destellos por ciclo a 70 fpm
Característica 2	Amplio rango de voltaje 12-80 VCC para múltiples aplicaciones
Característica 3	Base de nylon reforzado con sellado epóxico resistente
Característica 4	Lente de policarbonato con protección de polaridad inversa
Característica 5	Bajo consumo de 0.12 amperios para mayor eficiencia
Característica 6	Cumplimiento SAE J845 Clase III e IP67 para entornos exigentes