



Mini Barra LED / 18 LEDs Ámbar / Tecnología Hyperlux / 25 Patrones / Montaje Magnético / 12 VCC / -40°C a 55°C (-40°F a 131°F)

SKU: X1665AMG Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Ámbar

\$1,525.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Mini barra de señalización LED diseñada para aplicaciones en vehículos de tráfico pesado que requieren alta visibilidad en condiciones adversas. Integra 18 LEDs ámbar distribuidos en 6 módulos con tecnología Hyperlux, ofreciendo intensidad luminosa superior y larga vida útil. Su sistema permite la selección de 25 patrones de destello personalizables según las necesidades operativas del entorno. El domo de policarbonato de alta resistencia protege los elementos ópticos contra impactos, polvo y exposición prolongada a condiciones climáticas severas. El diseño con montaje magnético facilita la instalación y remoción rápida sin requerir perforaciones ni herramientas especializadas, optimizando el tiempo de despliegue en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 6 módulos de 3 LEDs con tecnología Hyperlux<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 25 patrones de destello personalizables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Domo de policarbonato de alta resistencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Rango térmico ampliado de -40°C a 55°C (-40°F a 131°F)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Consumo máximo de 4 A a 12 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Montaje magnético rápido y seguro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Aplicación: vehículos de tráfico pesado<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Luminosidad alta y vida útil prolongada</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tecnología: Hyperlux<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Luminosidad: Alta<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Vida útil: Larga<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Patrones de destello: 25 personalizables<li style='padding: 6px 0;*>Temperatura de operación: -40°C a 55°C (-40°F a 131°F)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Voltaje: 12 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Consumo: 4 A máximo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Configuración LED: 6 módulos de 3 LEDs<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Color: Ámbar<li style='padding: 6px 0;*>Domo: Policarbonato de alta resistencia<li style='padding: 6px 0;*>Montaje: Magnético</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Información General</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Aplicación: Vehículos de tráfico pesado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Instalación: Fácil<li style='padding: 6px 0;*>Garantía: 2 años</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología Hyperlux para máxima intensidad luminosa en señalización
Característica 2	25 patrones de destello configurables para adaptarse a cualquier escenario operativo
Característica 3	Domo de policarbonato de alta resistencia contra impactos y condiciones extremas
Característica 4	Operación confiable en rangos térmicos severos de -40°C a 55°C
Característica 5	Consumo eficiente de 4 A máximo optimiza la batería del vehículo
Característica 6	Montaje magnético rápido para despliegue inmediato sin herramientas