



Mini Barra de 24 Pulgadas, 144 Led, Con Montaje Magnético y Luces Ultra Brillantes, Dual Color Ámbar/Claro, Ideal para Seguridad Privada

SKU: 11024CACEMG Marca: ECCO Categoría: Ámbar

\$8,094.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Mini barra de luces LED de 24 pulgadas diseñada para aplicaciones de advertencia vehicular en entornos profesionales. Integra 144 LED de doble color ámbar y blanco con lente transparente de policarbonato y marco de aluminio, ofreciendo durabilidad estructural y resistencia a condiciones severas. Su altura ultra compacta de 1.3 pulgadas permite la instalación en espacios con clearance limitado. El sistema admite 91 patrones de destellos configurables y programables, adaptables a distintos protocolos de señalización. Incluye opciones de montaje magnético para despliegue temporal y bases para instalación permanente, con alimentación mediante conexión directa al encendedor del vehículo. Certificada bajo SAE Clase I, IP69K y R65 para operación en condiciones de alta exigencia.DesempeñoLED: 144 LEDColor: Ámbar / Blanco (dual color)Patrones de destello: 91 configurables y programablesLente: Transparente de policarbonatoCertificaciones: SAE Clase I, IP69K, R65Físicas / EléctricasLongitud: 24 pulgadasAltura: 1.3 pulgadasMarco: AluminioMontaje: Magnético y permanente con bases incluidasAlimentación: Conexión para encendedor de vehículoContenido del PaqueteMini barra de luces LED 11024CACEMGBases de montaje permanenteSistema de montaje magnéticoCable con conexión para encendedor de vehículo

ESPECIFICACIONES

Característica 1	91 patrones de destellos configurables para adaptarse a distintas condiciones operativas
Característica 2	Altura ultra compacta de 1.3 pulgadas para instalación en espacios reducidos
Característica 3	Lente de policarbonato y marco de aluminio para resistencia a impactos y corrosión
Característica 4	Certificación IP69K para protección total contra polvo y chorros de alta presión
Característica 5	Montaje magnético y permanente con bases incluidas para flexibilidad de instalación
Característica 6	Conexión para encendedor de vehículo para alimentación directa sin modificaciones eléctricas