



Mini Barra de Luces LED / 24 Pulgadas / 240 LED Gen III / Hyperlux / 12-24 VCD / Montaje Magnético / -40°C a 55°C

SKU: X350RB Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo-Azul

\$3,242.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Mini barra de luces de alta intensidad diseñada para vehículos de tráfico pesado como montacargas, grúas y unidades de seguridad privada. Integra tecnología Hyperlux con 10 módulos LED Gen III que suman 240 LED para luminosidad superior. Su configuración modular con módulos rojo y azul en el frente y módulos de esquina proporciona cobertura lumínica de 360°. El voltaje dual 12/24 VCD garantiza compatibilidad con la mayoría de las flotas vehiculares industriales sin modificaciones eléctricas. El montaje magnético permite instalación y remoción inmediata, facilitando el traspaso entre unidades. El rango térmico extendido asegura operación continua en entornos de congelación o alta exposición solar.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tecnología Hyperlux para máxima visibilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 10 módulos LED Gen III con 240 LED totales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Voltaje dual: 12/24 VCD, consumo máximo 4 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 10 patrones de destello seleccionables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Montaje magnético rápido sin herramientas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Rango térmico: -40°C a 55°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Domo de policarbonato resistente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diseño modular con cobertura 360°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cable incluido: 2.40 m (7.87 ft)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Configuración: 1 módulo rojo frontal, 1 módulo azul frontal, módulos de esquina</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tecnología: Hyperlux, LED Gen III<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Total de LED: 240 (24 LED por módulo)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Módulos: 10<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Patrones de destello: 10<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cobertura: 360°<li style='padding: 6px 0;*>Temperatura de operación: -40°C a 55°C</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 61.2 x 28 x 9 cm (24 x 11 x 3.5 pulgadas)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Voltaje: 12/24 VCD (dual)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Consumo máximo: 4 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material domo: Policarbonato<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Montaje: Magnético<li style='padding: 6px 0;*>Longitud de cable: 2.40 m (7.87 ft)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1 x Mini barra de luces LED X350RB<li style='padding: 6px 0;*>1 x Cable de conexión de 2.40 m (7.87 ft)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología Hyperlux para máxima visibilidad en condiciones adversas
Característica 2	Voltaje dual 12/24 VCD para compatibilidad con diversos vehículos
Característica 3	10 patrones de destello configurables según necesidad operativa
Característica 4	Montaje magnético rápido sin perforación ni herramientas especializadas
Característica 5	Rango térmico extendido -40°C a 55°C para ambientes extremos
Característica 6	Diseño modular con cobertura 360° y domo de policarbonato resistente