



Mini Barra de Luces LED / 24 LED / 15 pulgadas (38.1 cm) / Ámbar / 360° / Montaje Permanente / SAE J845 Clase 1

SKU: HL15PA Marca: FEDERAL SIGNAL Categoría: Ámbar

\$10,469.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Mini barra de luces LED de bajo perfil diseñada para aplicaciones de seguridad privada y flotas vehiculares. Integra tecnología ROC (circuitería de tablilla) con módulos reflector Solaris para optimizar la intensidad luminica y la eficiencia energética. La arquitectura modular permite una distribución uniforme de luz en 360°, eliminando zonas de sombra críticas en operaciones de convoy y patrullaje. El sistema de activación por imán facilita la selección de patrones sin intervención mecánica directa. Certificación SAE J845 Clase 1 garantiza cumplimiento de estándares de visibilidad para servicios de emergencia y seguridad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Iluminación uniforme 360°, elimina puntos ciegos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 25 patrones de destello preprogramados seleccionables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 24 LEDs ámbar con tecnología Solaris reflector<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño modular bajo perfil, SAE J845 Clase 1<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología reflector:<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje permanente, ideal para seguridad privada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Consumo eficiente 12 VDC 4 A, domo ámbar</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>>LEDs: 24 ámbar<li style='padding: 6px 0;'>>Tecnología reflector: Solaris<li style='padding: 6px 0;'>>Cobertura luminica: 360° uniforme<li style='padding: 6px 0;'>>Patrones de destello: 25 preprogramados<li style='padding: 6px 0;'>>Certificación: SAE J845 Clase 1<li style='padding: 6px 0;'>>Circuitería: ROC (circuitería de tablilla)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>>Longitud: 15 pulgadas (38.1 cm)<li style='padding: 6px 0;'>>Perfil: Bajo, diseño modular<li style='padding: 6px 0;'>>Color de domo: Ámbar<li style='padding: 6px 0;'>>Voltaje: 12 VDC<li style='padding: 6px 0;'>>Consumo: 4 A<li style='padding: 6px 0;'>>Tipo de montaje: Permanente</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>>Mini barra de luces HL15PA<li style='padding: 6px 0;'>>Interruptor magnético de control de patrones</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Iluminación uniforme 360° sin puntos ciegos operativos
Característica 2	25 patrones de destello preprogramados seleccionables
Característica 3	Tecnología Solaris reflector para máxima intensidad luminica
Característica 4	Diseño modular bajo perfil para integración discreta en vehiculos
Característica 5	Consumo eficiente 12 VDC 4 A para baterías de flota
Característica 6	Activación por imán en interruptor superior sin herramientas