



Mini Barra de Luces LED / 42 LED 360° / Ámbar/Blanco / 15 Pulgadas / Multivoltaje 12-24 Vcd / SAE / ECE R65

SKU: SP5AW Marca: SIGNALPRO Categoría: Rojo-Azul

\$3,779.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Mini barra de luces LED de bajo perfil diseñada para aplicaciones de advertencia profesional. Integra 14 módulos LED con 3 LED de 3 watts cada uno, proporcionando brillo continuo en 360° con opciones de destello dividido en colores ámbar y blanco. La unidad opera con entrada multivoltaje 12-24 Vcd e incluye protección contra inversión de polaridad. Su diseño compacto facilita la instalación en diversos vehículos y equipos, mientras que la memoria no volátil recupera automáticamente el último patrón de destello utilizado tras cada encendido. Permite sincronizar hasta 15 unidades para operaciones coordinadas en flotas o escenarios que requieren señalización unificada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>42 LED de alta intensidad con cobertura 360°<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>14 módulos LED, 3 LED de 3 W por módulo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Colores: Ámbar/Blanco con destello dividido<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>24 patrones de destello seleccionables con patrones giratorios<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Memoria no volátil del último patrón utilizado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Sincronización de hasta 15 unidades<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Entrada multivoltaje 12-24 Vcd<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Protección contra inversión de polaridad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Diseño resistente al agua y vibraciones para uso externo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Montaje fijo con tornillos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Lente transparente<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Cumplimiento: ECE R65, ECE R10, CA Título 13, SAE J845</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>42 LED de alta intensidad 360°<li style='margin-bottom: 6px;*>14 módulos LED con 3 LED de 3 W cada uno<li style='margin-bottom: 6px;*>Brillo continuo 360°<li style='margin-bottom: 6px;*>24 patrones de destello seleccionables<li style='margin-bottom: 6px;*>Patrones giratorios disponibles<li style='margin-bottom: 6px;*>Destello dividido en colores ámbar/blanco<li style='margin-bottom: 6px;*>Memoria no volátil del último patrón<li style='margin-bottom: 6px;*>Sincronización hasta 15 unidades<li style='margin-bottom: 6px;*>Cumplimiento ECE R65, ECE R10, CA Título 13, SAE J845</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Longitud: 15 pulgadas<li style='margin-bottom: 6px;*>Lente transparente<li style='margin-bottom: 6px;*>Diseño de bajo perfil<li style='margin-bottom: 6px;*>Resistente al agua y vibraciones<li style='margin-bottom: 6px;*>Montaje fijo con tornillos<li style='margin-bottom: 6px;*>Voltaje de entrada: 12-24 Vcd<li style='margin-bottom: 6px;*>Protección contra inversión de polaridad</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>1 mini barra de luces LED SP5AW</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Memoria no volátil que recupera el último patrón al encender
Característica 2	Sincronización de hasta 15 unidades para operaciones coordinadas
Característica 3	14 módulos LED con 3 LED de 3 W cada uno para brillo continuo 360°
Característica 4	Protección contra inversión de polaridad para instalación segura
Característica 5	Diseño resistente al agua y vibraciones para uso externo severo
Característica 6	Cumplimiento ECE R65, ECE R10, CA Título 13 y SAE J845