



Mini Barra de Luces LED / 24 LED Gen III / 25 Patrones de Destello / Montaje Magnético y por Succión / 12 VCC / -40°C a 55°C

SKU: X605-B Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo-Azul

\$2,347.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Mini barra de luces LED diseñada para vehículos de tráfico pesado como montacargas y grúas. Integra 8 módulos de 3 LED Gen III de alta luminosidad que garantizan visibilidad superior en condiciones industriales exigentes. El domo de policarbonato resistente a impactos protege los elementos ópticos contra daños mecánicos, mientras que los 25 patrones de destello personalizables permiten adaptar las señales de alerta a distintos protocolos de seguridad. El sistema de montaje dual por succión e imán facilita la instalación temporal o permanente sin necesidad de perforar la superficie del vehículo. Opera con alimentación de 12 VCC mediante adaptador para encendedor vehicular, con consumo máximo de 4 A. Funcionamiento garantizado en rango de temperatura de -40°C a 55°C para despliegue en climas extremos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>24 LED Gen III en 8 módulos de 3 LED cada uno25 patrones de destello personalizablesDomo de policarbonato resistente a impactosMontaje de succión e imán para instalación versátilAdaptador para encendedor vehicular 12V incluidoTemperatura operativa: -40°C a 55°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Tipo de LED: Gen III alta luminosidadCantidad de LED: 24 (8 módulos x 3 LED)Patrones de destello: 25 personalizablesVoltaje de operación: 12 VCCConsumo máximo: 4 ATemperatura operativa: -40°C a 55°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Tipo de montaje: Succión e imánAlimentación: Adaptador para encendedor vehicular 12V</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Mini barra de luces LED con 24 LEDMontaje de succión e imánAdaptador para encendedor vehicular 12V</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	8 módulos de 3 LED Gen III de alta luminosidad para máxima visibilidad
Característica 2	25 patrones de destello personalizables para diferentes escenarios de alerta
Característica 3	Domo de policarbonato resistente a impactos en entornos industriales
Característica 4	Montaje dual por succión e imán para instalación rápida sin perforación
Característica 5	Operación confiable en temperaturas extremas de -40°C a 55°C
Característica 6	Incluye adaptador para encendedor vehicular 12V listo para usar