



Mini barra de luces / 18 LED Gen III / 25 patrones programables / Montaje permanente / 40x20x6.3 cm (15.7x7.9x2.5 in) / 12-24 VCC / 36W / Uso vehicular exterior

SKU: X606-B Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo-Azul

\$2,347.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>La mini barra de luces serie X606 integra 18 LED de alta potencia de tercera generación como fuente de iluminación principal, ofreciendo un rendimiento luminoso superior en un formato compacto de fácil operación. Su estructura permite la selección entre 25 patrones de destello programables para adaptarse a diversas condiciones operativas. El equipo está diseñado específicamente para montaje permanente en el exterior de vehículos, garantizando resistencia a condiciones ambientales exigentes. Su bajo consumo energético y amplio rango de voltaje la hacen compatible con flotas mixtas de 12V y 24V.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>18 LED Gen III de alta luminosidad y larga vida útil25 patrones de destello programables para máxima versatilidadMontaje permanente con instalación simplificadaDiseño exterior resistente para uso vehicularDimensiones compactas: 40 x 20 x 6.3 cm (15.7 x 7.9 x 2.5 in)Consumo máximo de 3A con potencia de 36W<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Voltaje de operación</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>12 VCC - 24 VCC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Consumo máximo</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>3A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Potencia</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>36 W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Cantidad de LED</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>18 LED Gen III</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Patrones de destello</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>25 programables</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color de iluminación</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>Azul</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de montaje</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>Permanente</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones (An x L x Al)</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>40 x 20 x 6.3 cm</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.9; margin-top: 2px;*>15.7 x 7.9 x 2.5 in</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>Exterior vehicular</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta luminosidad con tecnología LED Gen III
Característica 2	25 patrones de destello configurables
Característica 3	Diseño compacto para espacios reducidos
Característica 4	Instalación permanente simplificada
Característica 5	Construcción resistente para exterior vehicular
Característica 6	Bajo consumo energético 3A máximo