



Mini Barra de Luces LED / 18 LEDs Ámbar / 18 Patrones de Destello / IP65 / 12-24 VCC / 35 W / -30°C a 50°C

SKU: X5580-AA Marca: ECCO Categoría: Ámbar

\$4,994.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La mini barra de luces serie X5580 integra tecnología REFLEX que optimiza la distribución lumínica de 18 LEDs de última generación en color ámbar, distribuidos en 8 módulos. Diseñada para operaciones de seguridad privada, ofrece una solución de advertencia compacta con montaje permanente y resistencia a condiciones adversas. Su construcción con cúpula de policarbonato y clasificación IP65 garantiza durabilidad en entornos exteriores exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 18 LEDs última generación color ámbar en 8 módulos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología REFLEX para distribución óptima de luz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 18 patrones de destello seleccionables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cúpula de policarbonato resistente a impactos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje permanente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección IP65</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.7;'>Voltaje: 12-24 VCC</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.7;'>Consumo: 2.7 A</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.7;'>Consumo energía: 35 W</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.7;'>Rango temperatura: -30°C a 50°C</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.7;'>Dimensiones: 15' x 2.5' x 9' (ancho x alto x profundidad)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.7;'>Color LED: Ámbar</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.7;'>Módulos: 8 con 3 LED cada uno</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.7;'>Material cúpula: Policarbonato</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Mini barra de luces X5580AA</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Hardware para montaje permanente</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología REFLEX para distribución óptima de luz en 360°
Característica 2	18 patrones de destello configurables para distintos escenarios
Característica 3	Diseño compacto 15 x 2.5 x 9 pulgadas para instalación discreta
Característica 4	Operación dual 12-24 VCC compatible con flota mixta
Característica 5	Cúpula de policarbonato resistente a impactos y vandalismo
Característica 6	Certificación SAE J845 Clase II para uso profesional de seguridad