



Mini Barra de Luces LED / Cobertura 360° / Óptica TIR de Largo Alcance / 18 Patrones Flash / IP65 / SAE J845 Clase II / 12-24V DC

SKU: X-5590CB Marca: ECCO Categoría: Ámbar

\$4,313.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Mini barra de luces LED de alta intensidad diseñada para operaciones de seguridad privada que requieren visibilidad superior en condiciones adversas. Integra tecnología óptica TIR para generar haces concentrados de largo alcance en direcciones frontal y trasera, complementados con reflectores de gran angular que distribuyen luz dispersa hacia los flancos y esquinas del vehículo, logrando cobertura luminosa completa de 360°. La arquitectura de módulos híbridos permite alternar entre advertencia direccional y perimetral según las necesidades operativas del escenario. El sistema admite sincronización de múltiples unidades en configuraciones de montaje permanente, facilitando coordinación de flotas y operativos multi-vehículo. Fabricada con domo de policarbonato transparente de alta resistencia mecánica y sellado IP65 para protección contra polvo y proyección de agua.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Óptica TIR para haz intenso y largo alcance frontal/trasero<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Reflectores de gran angular para cobertura 360° perimetral<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• 18 patrones de flash configurables y sincronizables entre unidades<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• LED de color azul para identificación de seguridad privada<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Domo de policarbonato transparente, resistente a impactos<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Protección IP65 contra ingreso de polvo y agua<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Certificación SAE J845 Clase II<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Alimentación 12-24V DC, consumo nominal 6A<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño Óptico</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 0 0 15px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">• Tecnología óptica TIR<li style="padding: 0 0 15px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">• Haz intenso de largo alcance (frontal/trasero)<li style="padding: 0 0 15px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">• Reflectores gran angular (flancos y esquinas)<li style="padding: 0 0 15px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">• Cobertura luminosa 360°<li style="padding: 0 0 15px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">• 18 patrones de flash<li style="padding: 0 0 15px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">• Sincronización multi-unidad<li style="padding: 0 0 15px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">• Color LED: Azul<div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 0 0 15px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">• Domo: Policarbonato transparente<li style="padding: 0 0 15px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">• Resistencia a impactos<li style="padding: 0 0 15px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">• Protección: IP65<li style="padding: 0 0 15px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">• Certificación: SAE J845 Clase II<li style="padding: 0 0 15px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">• Voltaje: 12-24V DC<li style="padding: 0 0 15px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">• Consumo: 6A<div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 0 0 15px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">• Mini barra de luces LED X5590CB<li style="padding: 0 0 15px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">• Domo de policarbonato color claro<li style="padding: 0 0 15px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">• Kit de montaje permanente</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Haz intenso enfocado hacia delante y atrás del vehículo
Característica 2	Cobertura perimetral completa con reflectores gran angular
Característica 3	18 patrones de flash programables y sincronizables entre unidades
Característica 4	Domo de policarbonato resistente a impactos y abrasión
Característica 5	Certificación SAE J845 Clase II para servicios de seguridad privada
Característica 6	Consumo reducido de 6A en alimentación 12-24V DC