



Mini Burbuja de LED / 12-80 VCC / IP66/67 / 3.9 x 4.9 in / SAE J845 Clase III / Azul

SKU: X62B Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo-Azul-Verde

\$260.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Mini burbuja de LED azul diseñada para aplicaciones de señalización industrial en entornos exigentes. Integra 3 LEDs de alta eficiencia con patrón de 8 flashes por ciclo a 70 flashes por minuto, garantizando visibilidad óptima en condiciones adversas. Su amplio rango de voltaje operativo de 12-80 VCC con protección contra picos permite instalación versátil en diversos sistemas eléctricos. La construcción con domo de policarbonato y grado de protección IP66/67 asegura durabilidad superior en exteriores expuestos a agua, polvo y vibraciones. Cumple con el estándar SAE J845 Clase III para aplicaciones de emergencia y seguridad vial.

Características principales

- Amplio rango de voltaje operativo: 12-80 VCC
- Protección IP66/67 contra agua y polvo
- 3 LEDs de última generación altamente eficientes
- 8 flashes por ciclo, 70 flashes por minuto (FPM)
- Cumple estándar SAE J845 Clase III
- Diseño compacto: 3.9" x 4.9" (base x altura)
- Domo de policarbonato de larga vida útil
- Protección contra picos de voltaje
- Montaje permanente

Especificaciones técnicas

Eléctricas	Voltaje: 12-80 VCC	Consumo: 0.5 A	Voltaje operativo: DC 10 V - DC 110 V	Corriente máxima: ≤0.6 A @ 12 V
Físicas	Dimensiones: 3.9" x 4.9" (base x altura) / 99 x 124 mm			
Material: Domo de policarbonato				
Protección: IP66/67				
Patrón de flash: 1				
Conexiones				
Longitud de cable: 300 ± 10 mm				
Cable rojo: VIN+				
Cable negro: VIN-				
Rendimiento óptico				
LEDs: 3 de alta eficiencia				
Flashes por ciclo: 8				
Frecuencia: 70 FPM (flashes por minuto)				
Color: Azul				

Diseñada para uso en señalización de emergencia, seguridad vial, maquinaria industrial, vehículos de servicio, y entornos que requieren cumplimiento con estándares SAE J845 Clase III.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Amplio rango operativo 12-80 VCC con protección contra picos
Característica 2	Protección IP66/67 para condiciones exteriores extremas
Característica 3	3 LEDs de alta eficiencia con larga vida útil
Característica 4	8 flashes por cido a 70 FPM para máxima visibilidad
Característica 5	Cumple estándar SAE J845 Clase III para señalización profesional
Característica 6	Diseño compacto con domo de policarbonato resistente