



Mini Burbuja de LED / 12-80 VCC / IP66/67 / 3 LEDs / 8 Flashes 70 FPM / 3.9' x 4.9'

SKU: X62R Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo-Azul-Verde

\$287.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Mini burbuja de LED diseñada para aplicaciones de señalización exterior en vehículos y ambientes industriales exigentes. Integra 3 LEDs de última generación con patrón de parpadeo de 8 flashes por ciclo a 70 FPM, garantizando alta visibilidad en condiciones adversas. Su amplio rango de voltaje operativo y protección contra picos eléctricos la convierten en una solución confiable y económica para múltiples aplicaciones de señalización. El domo de policarbonato con grado de protección IP66/67 asegura resistencia a la intemperie, polvo y agua.

Características Principales

- Amplio rango de voltaje: 12 - 80 VCC
- Domo de policarbonato con protección IP66/67
- Consumo eficiente de 0.5 amperios
- 3 LEDs de última generación con larga vida útil
- Conformidad SAE J845 Clase III, UL, CE, R10
- Parpadeo de 8 flashes por ciclo (70 FPM)
- Protección eléctrica contra picos de voltaje
- Montaje permanente para instalación estable

Especificaciones Técnicas

Voltaje operativo: DC 10V - DC 110V

Voltaje recomendado: 12 - 80 VCC

Corriente máxima: ≤0.6A @ 12V

Consumo: 0.5A

Protección eléctrica: Contra picos de voltaje

Ópticas:

LEDs: 3 unidades de última generación

Color: Rojo

Patrón de flash: 1

Flashes por ciclo: 8

Frecuencia: 70 FPM (flashes por minuto)

Mecánicas y Ambientales:

Dimensiones: 3.9" x 4.9" (base x altura)

Material domo: Policarbonato

Protección: IP66/67

Montaje: Permanente

Ventilación: Normal con disipación de calor

Certificaciones:

SAE J845: Clase III

UL: Certificado

CE: Conformidad europea

R10: Homologación vehicular

Aplicaciones: Diseñada para uso exterior en vehículos

Ideal para señalización en ambientes exigentes

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Amplio rango de voltaje 12-80 VCC para versatilidad de instalación
Característica 2	Domo de policarbonato con protección IP66/67 contra polvo y agua
Característica 3	3 LEDs de última generación con larga vida útil operativa
Característica 4	Conformidad SAE J845 Clase III, UL, CE y R10 para cumplimiento normativo
Característica 5	Patrón de 8 flashes por ciclo a 70 FPM para alta visibilidad
Característica 6	Protección eléctrica contra picos de voltaje para mayor confiabilidad