



Mini Burbuja de LED / 12-80 VCC / IP66/67 / SAE J845 Clase III / 3.9' x 4.9'

SKU: X62G Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo-Azul-Verde

\$282.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'\><p style='margin-bottom: 16px;'\>La mini burbuja de LED serie X62 en color verde es una luz de advertencia de montaje en superficie diseñada para aplicaciones industriales que demandan alta visibilidad y resistencia en entornos exigentes. Su rango de voltaje operativo de 12 a 80 VCC la hace compatible con diversos sistemas eléctricos, mientras que su construcción con domo de policarbonato garantiza durabilidad prolongada frente a impactos y condiciones adversas. La protección IP66/67 asegura un desempeño confiable contra la infiltración de polvo y agua, incluso en inmersiones temporales. Equipada con 3 LEDs de última generación, ofrece una intensidad lumínica superior que maximiza la visibilidad en condiciones de baja iluminación o ambientes ruidosos visualmente.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'\>Rango de voltaje operativo: 12 - 80 VCCDomo de policarbonato para larga vida útilProtección IP66/67 contra elementos externos8 flashes por ciclo (70 FPM - flashes por minuto)Cumplimiento SAE J845 Clase III3 LEDs de última generación con alta visibilidadProtección contra picos de voltajeMontaje permanente en superficie<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'\><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Voltaje operativo</div><div style='font-weight: bold;'\>12 - 80 VCC</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Voltaje de funcionamiento</div><div style='font-weight: bold;'\>DC 10 V - DC 110 V</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Corriente máxima</div><div style='font-weight: bold;'\>≤0.6A @ 12V</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Consumo</div><div style='font-weight: bold;'\>0.5 Amp</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Patrón de flash</div><div style='font-weight: bold;'\>1 (8 flashes/ciclo, 70 FPM)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Dimensiones</div><div style='font-weight: bold;'\>3.9' x 4.9' (base x altura)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Longitud de cable</div><div style='font-weight: bold;'\>300 ± 10 mm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Grado de protección</div><div style='font-weight: bold;'\>IP66/67</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Cumplimiento normativo</div><div style='font-weight: bold;'\>SAE J845 Clase III</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Conexiones</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'\><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Cable rojo</div><div style='font-weight: bold;'\>Vin+</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Cable negro</div><div style='font-weight: bold;'\>Vin-</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Aplicaciones</h3><p style='margin-bottom: 16px;'\>La luz de advertencia de montaje en superficie X62 está diseñada para vehículos industriales, maquinaria pesada, equipos de emergencia y cualquier aplicación que requiera señalización luminosa de alta visibilidad con certificación SAE J845 Clase III. Su compacto diseño y resistencia a condiciones extremas la hacen ideal para operaciones en exteriores, zonas de construcción, minería y logística.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rango operativo extendido 12-80 VCC
Característica 2	Domo de policarbonato de alta durabilidad
Característica 3	Protección IP66/67 contra polvo y agua
Característica 4	8 flashes por ciclo a 70 FPM
Característica 5	Cumplimiento SAE J845 Clase III
Característica 6	3 LEDs de alta visibilidad con protección contra picos