



Mini Burbuja de LED / 3 LEDs Alta Potencia / 12-80 VCD / IP66/IP67 / SAE J845 Clase III / 3.9x4.9 in

SKU: X6262-R Marca: ECCO Categoría: Rojo-Azul-Verde

\$1,169.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Mini burbuja de LED diseñada para aplicaciones de señalización de emergencia en vehículos industriales y de servicio. Incorpora tres LEDs de alta potencia de última generación que proporcionan intensidad luminosa óptima con bajo consumo energético. Su rango de voltaje de 12-80 VCD permite instalación versátil en diversas plataformas eléctricas sin riesgo de daños por fluctuaciones. La construcción con domo de policarbonato y sellado IP66/IP67 asegura operación confiable en ambientes hostiles con exposición a polvo, agua y condiciones climáticas extremas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>3 LEDs de última generación de alta potenciaProtección avanzada contra picos de voltajeCumple con estándar SAE J845 Clase IIIAmplio rango de voltaje: 12 - 80 VCDProtección IP66/IP67 para ambientes hostilesDiseño compacto para fácil instalación<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Voltaje</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>12 - 80 VCD</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Consumo</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>0.5 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Frecuencia</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>8 flashes/ciclo (70 FPM)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Protección</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>IP66 / IP67</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>3.9" x 4.9" (base x altura)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>Domo de policarbonato</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Montaje</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>Montaje permanente</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Certificaciones</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>SAE J845 Clase III, UL, CE R10</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Modelos Disponibles</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px; margin-bottom: 16px;'>X6262-A: ÁmbarX6262-G: VerdeX6262-B: AzulX6262-R: Rojo</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección avanzada contra picos de voltaje
Característica 2	Amplio rango operativo 12-80 VCD
Característica 3	8 flashes por ciclo a 70 FPM
Característica 4	Domo de policarbonato resistente
Característica 5	Montaje permanente compacto
Característica 6	Certificaciones UL y CE R10