



Mini Burbuja LED / Ámbar / Montaje Magnético / 12-80 VCC / 5.6" Diámetro / SAE J845 Clase III / -30°C a 50°C

SKU: X-6465AMG Marca: ECCO Categoría: Rojo-Azul-Verde

\$1,198.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Mini burbuja LED ámbar diseñada para aplicaciones de señalización de emergencia y advertencia en entornos industriales, vehículos de servicio, almacenes y sistemas de alarma. Incorpora 3 LEDs ultrabrillantes de última generación con patrón de destello de 75 fpm para garantizar alta visibilidad en condiciones adversas. La construcción con domo de policarbonato ámbar resistente a impactos y base de nylon reforzado con montaje magnético asegura durabilidad operativa e instalación rápida sin herramientas. Opera en rango de voltaje amplio de 12-80 VCC con protección contra picos integrada, eliminando riesgos por fluctuaciones eléctricas. Certificación SAE J845 Clase III valida su desempeño para uso profesional en movilidad industrial.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>3 LEDs ultrabrillantes de última generación<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Domo de policarbonato ámbar resistente a impactos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Base de nylon reforzado con montaje magnético seguro<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección contra picos de voltaje integrada<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Patrón de destello: 75 fpm (flashes por minuto)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto: 5.6" de diámetro para espacios reducidos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación SAE J845 Clase III<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicaciones: vehículos industriales, almacenes, alarmas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseñada para larga vida útil sin mantenimientos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style: none; padding-left: 0;'><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de operación: 12-80 VCC<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Consumo eléctrico: 0.1 A<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Patrón de destello: 75 fpm<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de temperatura: -30°C a 50°C<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación: SAE J845 Clase III</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style: none; padding-left: 0;'><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro: 5.6" (142.2 mm)<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material domo: Policarbonato ámbar<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material base: Nylon reforzado<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de montaje: Magnético<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección eléctrica: Contra picos de voltaje</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style: none; padding-left: 0;'><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>1 x Mini burbuja LED X6465AMG</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	3 LEDs ultrabrillantes de última generación para máxima visibilidad
Característica 2	Domo de policarbonato ámbar resistente a impactos en entornos industriales
Característica 3	Base de nylon reforzado con montaje magnético seguro para instalación rápida
Característica 4	Protección contra picos de voltaje integrada en rango 12-80 VCC
Característica 5	Patrón de destello 75 fpm para alerta de alta visibilidad
Característica 6	Diseño compacto 5.6" para espacios reducidos en vehículos y almacenes