



Mini Burbuja LED / 3 LEDs Ultra Brillantes / 12-80 VCC / Destello 75 FPM / SAE J845 Clase III / Policarbonato Resistente a Impactos / 5.1" x 3.9"

SKU: X6465-B Marca: ECCO Categoría: Rojo-Azul-Verde

\$956.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Mini burbuja LED diseñada para aplicaciones de señalización visual en entornos industriales exigentes. Incorpora tres LEDs de última generación con patrón de destello de 75 fpm para alta visibilidad. El domo de policarbonato resistente a impactos y la base de nylon reforzado garantizan durabilidad en condiciones de vibración, polvo y manipulación de materiales. Su rango de voltaje de 12-80 VCC permite integración directa en vehículos industriales, maquinaria pesada y sistemas de alarma sin requerir convertidores adicionales. Certificación SAE J845 Clase III para cumplimiento normativo en aplicaciones de emergencia y seguridad vial.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>3 LEDs ultra brillantes de última generación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Domo de policarbonato resistente a impactos, color azul<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de voltaje: 12-80 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Patrón de destello: 75 fpm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación SAE J845 Clase III<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección contra picos de voltaje<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje permanente (opciones magnética y semi-permanente HBT disponibles en modelo 6465X-MG)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: 12-80 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo: 0.1 amp<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Patrón de destello: 75 fpm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Certificación: SAE J845 Clase III<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de temperatura: -30°C a 50°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones y Montaje</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Físicas / Eléctricas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Domo: Policarbonato resistente a impactos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Base: Nylon reforzado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección contra picos de voltaje<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color de iluminación: Azul</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Almacenes</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sistemas de alarma<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Equipos de manejo de materiales<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Maquinaria pesada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje permanente</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Voltaje amplio 12-80 VCC para múltiples fuentes de alimentación
Característica 2	Protección contra picos de voltaje para mayor durabilidad
Característica 3	Domo de policarbonato resistente a impactos en entornos industriales
Característica 4	Base de nylon reforzado para instalación robusta permanente
Característica 5	Operación en temperaturas extremas de -30°C a 50°C
Característica 6	Consumo eficiente de 0.1 amp para bajo drenaje eléctrico

RimeIT - Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 03:59