



Mini Burbuja LED / Verde / 12-80 VCC / 0.1 A / SAE J845 Clase III / 5.1' x 3.9'

SKU: X6465-G Marca: ECCO Categoría: Rojo-Azul-Verde

\$956.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>La mini burbuja LED serie X6465 está diseñada para ofrecer una larga vida útil sin necesidad de mantenimiento. Integra 3 LEDs ultra brillantes de última generación dentro de un domo de policarbonato verde resistente a impactos, montado sobre una base de nylon reforzado para instalación permanente. Su protección contra picos de voltaje integrada asegura operación confiable en condiciones eléctricas adversas. Es ideal para aplicaciones en vehículos industriales, almacenes, sistemas de alarma y otros entornos exigentes donde la visibilidad y durabilidad son críticas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>3 LEDs ultra brillantes de última generaciónDomo de policarbonato verde resistente a impactosBase de nylon reforzado con montaje permanenteProtección integrada contra picos de voltajePatrón de destello de 75 fpmCertificación SAE J845 Clase III<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Voltaje de operación</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>12 - 80 VCC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Consumo eléctrico</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>0.1 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Rango de temperatura</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>-30°C a 50°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones (diámetro x altura)</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>5.1' x 3.9' (1.55 m x 1.19 m)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Patrón de destello</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>75 fpm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de montaje</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>Permanente</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Certificación</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>SAE J845 Clase III</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material del domo</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>Policarbonato verde</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material de la base</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>Nylon reforzado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cantidad de LEDs</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>3 LEDs ultra brillantes</div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	3 LEDs ultra brillantes de última generación
Característica 2	Protección integrada contra picos de voltaje
Característica 3	Domo de policarbonato verde resistente a impactos
Característica 4	Base de nylon reforzado para montaje permanente
Característica 5	Operación en temperaturas de -30°C a 50°C
Característica 6	Patrón de destello de 75 fpm certificado