



Mini Burbuja LED / Ámbar / 12-80 VCC / IP66/IP67 / SAE J845 Clase III / 70 FPM

SKU: X62A Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Ámbar

\$295.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Mini burbuja LED de señalización industrial diseñada para aplicaciones vehiculares y exteriores que requieren alta visibilidad en condiciones adversas. Opera con un amplio rango de voltaje de 12-80 VCC con protección contra picos hasta 110 VCC, permitiendo su instalación en diversas plataformas móviles sin necesidad de adaptadores. Incorpora tres LEDs de última generación con alta eficiencia energética bajo un domo de policarbonato que garantiza durabilidad frente a impactos y exposición prolongada a elementos ambientales. Cumple con la norma SAE J845 Clase III para señalización de emergencia y advertencia, ofreciendo un patrón de 8 flashes por ciclo a 70 flashes por minuto que maximiza la atención visual en entornos de alto ruido visual.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de producto: Mini burbuja LED de señalización<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Color de iluminación: Ámbar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Rango de voltaje: 12-80 VCC (operativo 10-110 VCC)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección ambiental: IP66/IP67<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Patrón de flash: 1 patrón fijo, 8 flashes por ciclo (70 FPM)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Montaje: Permanente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación: Uso exterior en condiciones exigentes</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: 12-80 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje operativo: DC 10 V - DC 110 V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo: 0.5 Amp<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente máxima: ≤0.6 A @ 12 V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Patrón de flash: 1 (8 flashes por ciclo, 70 FPM)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 3.9' x 4.9' (base x altura)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud de cable: 300 ± 10 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Domo: Policarbonato<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>LEDs: 3 unidades de última generación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mini burbuja LED X62A<li style='padding: 6px 0;'>Cable de conexión (300 mm)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Amplio rango de voltaje 12-80 VCC para múltiples aplicaciones vehiculares
Característica 2	Protección IP66/IP67 para condiciones climáticas extremas
Característica 3	3 LEDs de alta eficiencia con domo de policarbonato duradero
Característica 4	Cumplimiento SAE J845 Clase III para señalización profesional
Característica 5	8 flashes por ciclo a 70 FPM para alta visibilidad
Característica 6	Protección contra picos de voltaje hasta 110 VCC operativo