



Mini Burbuja LED / Rango 12-80 VCC / IP66/67 / 8 Destellos 70 FPM / SAE J845 Clase III / Montaje Permanente

SKU: X6262-A Marca: ECCO Categoría: Ámbar

\$1,221.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Mini burbuja LED diseñada para aplicaciones industriales que requieren señalización de advertencia altamente visible. Opera con un amplio rango de voltaje de 12 a 80 VCC, permitiendo su integración en diversas plataformas vehiculares y equipos industriales sin necesidad de adaptadores. Incorpora tres LEDs de alta intensidad con patrón de 8 destellos por ciclo a 70 flashes por minuto, optimizando la percepción visual en condiciones adversas. El domo de policarbonato proporciona resistencia mecánica superior, mientras que la protección IP66/67 garantiza operación confiable en ambientes expuestos a polvo, agua y vibraciones. Incluye protección interna contra picos de voltaje que extiende la vida útil del conjunto óptico.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje operativo: 12 - 80 VCCConsumo eléctrico: 0.5 amperiosConfiguración óptica: 3 LEDs de alta intensidadPatrón de destello: 8 destellos por ciclo a 70 FPMMaterial del domo: policarbonato resistenteProtección ambiental: IP66/67Protección eléctrica: contra picos de voltajeTipo de montaje: permanenteCertificaciones: SAE J845 Clase III, UL, CE, R10</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje: 12 - 80 VCCConsumo: 0.5 ALEDs: 3 unidades de alta intensidadDestellos: 8 por cicloFrecuencia de destello: 70 FPMTemperatura de operación: -30°C a +50°C (-22°F a +122°F)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 3.9" base x 4.9" alturaMaterial del domo: policarbonato resistenteProtección: IP66/67Montaje: permanenteProtección eléctrica: contra picos de voltaje</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normativas y Certificaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>SAE J845 Clase IIIULCER10</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Amplio rango de voltaje 12-80 VCC para múltiples aplicaciones industriales
Característica 2	Bajo consumo de 0.5 A reduce carga eléctrica del sistema
Característica 3	Domo de policarbonato resistente a impactos y condiciones severas
Característica 4	3 LEDs de alta intensidad para máxima visibilidad de advertencia
Característica 5	Protección contra picos de voltaje para mayor durabilidad
Característica 6	Certificación SAE J845 Clase III, UL, CE y R10 para cumplimiento normativo