



Mini Caja de Piso Rectangular / Acero Inoxidable / 2 Contactos 127V / 15A / 12.4 x 12 x 7.2 cm / 4.88 x 4.72 x 2.83 pulg

SKU: TH-MC-PC Marca: THORSMAN Categoría: Cajas Superficiales y de Piso

\$1,205.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color:inherit;background-color:transparent;font-family:Arial,sans-serif;line-height:1.6;'><p style='margin-bottom:16px;'>Mini caja de piso rectangular fabricada en acero inoxidable de alta resistencia, diseñada para suministrar alimentación eléctrica segura a equipos de telecomunicaciones y cómputo en entornos profesionales. Integra dos contactos certificados por ANCE con capacidad de 127V y 15A de corriente máxima. Su formato compacto rectangular permite instalación discreta en espacios reducidos sin comprometer la funcionalidad ni la estética del entorno. Cumple con la norma EIA/TIA-569-A para infraestructura de cableado estructurado.</p><h3 style='color:inherit;border-bottom:1px solid rgba(150,150,150,0.3);padding-bottom:8px;margin-top:24px;'>>Características principales</h3><ul style='padding-left:20px;margin-bottom:24px;'>Alimentación eléctrica para equipos de telecomunicaciones y cómputoContactos certificados ANCE para seguridad operativa garantizadaCumplimiento normativo EIA/TIA-569-AAcabado en acero inoxidable de alta resistencia mecánicaDiseño rectangular optimizado para espacios reducidosPeso reducido de 0.932 kg para manejo e instalación sencillos<h3 style='color:inherit;border-bottom:1px solid rgba(150,150,150,0.3);padding-bottom:8px;'>>Especificaciones técnicas</h3><div style='display:flex;flex-wrap:wrap;gap:12px;margin-top:16px;'><div style='flex:1 1 200px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;'><div style='font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;'>Alimentación</div><div style='font-weight:bold;'>127V / 15A máxima</div></div><div style='flex:1 1 200px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;'><div style='font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;'>Material</div><div style='font-weight:bold;'>Acero inoxidable</div></div><div style='flex:1 1 200px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;'><div style='font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;'>Dimensiones (L x A x H)</div><div style='font-weight:bold;'>12.4 x 12 x 7.2 cm</div><div style='font-size:12px;opacity:0.8;'>4.88 x 4.72 x 2.83 pulg</div></div><div style='flex:1 1 200px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;'><div style='font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;'>Peso</div><div style='font-weight:bold;'>0.932 kg</div></div><div style='flex:1 1 200px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;'><div style='font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;'>Certificación</div><div style='font-weight:bold;'>ANCE (contactos)</div></div><div style='flex:1 1 200px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;'><div style='font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;'>Norma</div><div style='font-weight:bold;'>EIA/TIA-569-A</div></div><div style='flex:1 1 200px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;'><div style='font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;'>Configuración</div><div style='font-weight:bold;'>2 contactos eléctricos</div></div><div style='flex:1 1 200px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;'><div style='font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;'>Color</div><div style='font-weight:bold;'>Acero inoxidable</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación eléctrica para equipos de telecomunicaciones y cómputo
Característica 2	Certificación ANCE en contactos para máxima seguridad operativa
Característica 3	Cumplimiento normativo EIA/TIA-569-A para infraestructura
Característica 4	Acabado en acero inoxidable de alta resistencia mecánica
Característica 5	Diseño rectangular compacto para espacios de instalación reducidos
Característica 6	Peso ligero de 0.932 kg facilita manejo e instalación