



Mini Caja de Protección para Empalmes de Fibra Óptica / IP65 / ABS / 160 x 46 x 17 mm / -40°C a +80°C / FTTH

SKU: LP-FO-SP Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Conectores

\$63.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Mini caja de protección para exterior diseñada para resguardar empalmes de fibra óptica mediante acopladores o técnicas de fusión. Ofrece una solución rápida y eficiente para despliegues FTTH, especialmente recomendada para cable drop. Su construcción en ABS de alta resistencia y grado de protección IP65 garantizan la integridad de los empalmes tanto en interiores como en exteriores, incluso en condiciones ambientales adversas. Incluye manga de termoretráctil para facilitar la instalación inmediata.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Aplicaciones</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; margin-bottom: 25px;'>Sistemas de telecomunicaciones ópticasRedes LAN de fibra ópticaRedes de acceso de banda ancha ópticaRedes FTTH (Fiber to the Home)Protección de empalmes en interiores y exteriores<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; margin-bottom: 25px;'>Material ABS de alta resistencia mecánica e impactoGrado IP65 para máxima protección ambiental contra polvo y aguaCompatibilidad con acopladores y fusión de fibra ópticaDiseño optimizado para aplicaciones FTTHUso rápido y eficiente en entornos exterioresAnillo de sellado integrado para protección contra daños externosIncluye manga de termoretráctil para empalme inmediato<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 25px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Tipo de Empalme</div><div style='color: inherit;'>Manga de termoretráctil / 1.0 x 40 mm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Material</div><div style='color: inherit;'>ABS de alta resistencia</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Material</div><div style='color: inherit;'>ABS de alta resistencia</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Material</div><div style='color: inherit;'>ABS de alta resistencia</div></div></div><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Dimensiones</div><div style='color: inherit;'>160 x 46 x 17 mm (6.3 x 1.8 x 0.67 pulg)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Rango de Temperatura</div><div style='color: inherit;'>-40°C a +80°C (-40°F a +176°F)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Tipo de Cable</div><div style='color: inherit;'>Cable FTTH / drop</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Tipo de Instalación</div><div style='color: inherit;'>Montaje en pared</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Pérdida de Inserción</div><div style='color: inherit;'>≤ 0.2 dB (1310 nm)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Accesorios Incluidos</div><div style='color: inherit;'>1 manga de termoretráctil</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP65 contra polvo y agua en exteriores
Característica 2	Compatible con mangas termorretráctiles y fusión de fibra
Característica 3	Material ABS de alta resistencia mecánica
Característica 4	Diseñada específicamente para redes FTTH y cable drop
Característica 5	Anillo de sellado que previene daños por agentes externos
Característica 6	Operación extrema de -40°C a +80°C