



Mini Cámara Fisheye IP / 5 Megapixel / Panorámica 180°-360° / IR 8 m (26.2 ft) / Audio Integrado / PoE / Alarmas I/O

SKU: DS-2CD2955G0-ISU Marca: HIKVISION Categoría: Fisheye y Hemisféricas

\$4,765.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Mini cámara de red tipo fisheye diseñada para instalación en interiores que requieren cobertura visual panorámica sin puntos ciegos. Su sensor de 5 megapíxeles captura resolución de 2560 x 1920 píxeles con capacidad de generar vistas de 180° en montaje mural o 360° en montaje en techo mediante lente de 1.05 mm. Integra iluminación infrarroja con alcance de 8 m (26.2 ft) para operación en completa oscuridad, micrófono incorporado para captura de audio ambiental, y funciones de análisis de video inteligente como detección de intrusión en área y cruce de línea. La compatibilidad con compresión H.265+ optimiza el consumo de ancho de banda y capacidad de almacenamiento. Incluye interfaz PoE para simplificación de cableado, ranura Micro SD para respaldo local hasta 128 GB, y terminales de entrada/salida de alarma para integración con sistemas periféricos de seguridad.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resolución máxima: 5 Megapixel (2560 x 1920 píxeles)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Iluminación mínima color: 0.01 lux @ (F1.2, AGC ON)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Iluminación mínima B/N: 0 lux con IR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Día/noche real con filtro ICR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alcance infrarrojo: 8 m (26.2 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Almacenamiento Micro SD hasta 128 GB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Funciones: WDR / 3D DNR / intrusión de área / cruce de línea<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Main stream: 30 fps (2560 x 1920, 2048 x 1536, 1280 x 960)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sub stream: 30 fps (352 x 240, 704 x 576)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Múltiples vistas: disponible en red local con software IVMS-4200<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Entrada de alarma: 1<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Salida de alarma: 1 (24 VCC, 1 A o 110 VCA, 500 mA)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con plataforma Hik-Connect</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Video</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Resolución: 5 MP (2560 x 1920)</p><p style='margin: 6px 0;'>Iluminación mínima color: 0.01 lux @ (F1.2, AGC ON)</p><p style='margin: 6px 0;'>Iluminación mínima B/N: 0 lux con IR</p><p style='margin: 6px 0;'>Día/noche: Real con filtro ICR</p><p style='margin: 6px 0;'>Distancia focal: 1.05 mm</p><p style='margin: 6px 0;'>Ángulo de visión: 180° (pared) / 360° (techo)</p><p style='margin: 6px 0;'>Alcance IR: 8 m (26.2 ft)</p><p style='margin: 6px 0;'>WDR / 3D DNR: Sí</p><p style='margin: 6px 0;'>Main stream: 30 fps (2560 x 1920, 2048 x 1536, 1280 x 960)</p><p style='margin: 6px 0;'>Sub stream: 30 fps (352 x 240, 704 x 576)</p><p style='margin: 6px 0;'>Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Uso: Interior</p><p style='margin: 6px 0;'>Alimentación: PoE</p><p style='margin: 6px 0;'>Audio: Micrófono integrado</p><p style='margin: 6px 0;'>Almacenamiento: Micro SD hasta 128 GB</p><p style='margin: 6px 0;'>Entrada de alarma: 1</p><p style='margin: 6px 0;'>Salida de alarma: 1 (24 VCC, 1 A o 110 VCA, 500 mA)</p><p style='margin: 6px 0;'>Conectividad: Compatible con Hik-Connect</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Análisis Inteligente</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Detección de intrusión: Área configurable</p><p style='margin: 6px 0;'>Cruce de línea: Sí</p><p style='margin: 6px 0;'>Múltiples vistas: Mediante IVMS-4200 en red local</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compresión H.265+ para reducir ancho de banda y almacenamiento
Característica 2	Detección inteligente de intrusión y cruce de línea integrada
Característica 3	Almacenamiento local Micro SD hasta 128 GB
Característica 4	WDR y 3D DNR para imagen clara en condiciones de alta contraste
Característica 5	Entrada y salida de alarma para integración con sistemas de seguridad
Característica 6	Múltiples modos de visualización panorámica vía software de gestión